

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-faac-d1000-slh-p-763.html>

Napęd do bram garażowych FAAC D1000 SLH

Cena	1 299,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	FAAC_D1000
Producent	FAAC
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bram garażowych FAAC D1000 SLH.

Napęd **FAAC D1000** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego z 2-częściową szyną jezdnią**.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 5m x 2,5m.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu D1000 z wbudowaną centralą sterującą E1000
- Szyna 3000 mm z paskiem (2-częściowa)
- Moduł radioodbiornika FAAC, 1 kanałowy 868 MHz SLH
- **1x pilot FAAC 868 MHz SLH z kodem dynamicznie zmiennym**
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Wszechstronność

Model D1000 to napęd z silnikiem 24V. z jednoczęściową szyną jezdnią z łańcuchem napędowym, która zapewnia cichą i obsługę wszelkich bram garażowych. Nie wymaga żadnych adaptacji dostosowujących bramę do montażu napędu i bez problemu może być instalowany w już zamontowanych bramach obsługiwanych dotychczas ręcznie.

Szybki i łatwy montaż

Napęd do bram garażowych jest łatwy w montażu. Montuje się go do sufitu garażu. Bardzo proste programowanie umożliwia ustawienie pozycji krańcowych bramy i zwolnienia przed domknięciem. Po zakończeniu cyklu programowania napęd działa poprawnie bez jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

Komfort użytkowania

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych bramy w napędzie została zastosowana elektroniczna kontrola prędkości. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania i przed domknięciem napęd zwalnia aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

	D1000
Zasilanie	230 V, 50 (60) Hz
Silnik elektryczny	24 Vdc
Pobór mocy	350 W
Min. wysokość nadproża	35 mm
Maks. siła ciągu / nacisku	1000 N
Hałas przy normalnej prędkości	52 db(A)

	D1000
Stopień ochrony	IP20
Oświetlenie usługowe	230V 40W
Czas wygaszenia oświetlenia	120 s
Prędkość wózka prowadnicy	8,9 m/min.
Maks. skok prowadnicy	1900 - 2500 - 3100
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C

