

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-nice-rox-600-flor-p-422.html>

Napęd do bram przesuwanych NICE ROX 600 - FLOR

Cena	1 759,00 zł
------	--------------------

Cena produktu	2 128,00 zł
---------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	NICE_ROX600_FLOR
------------------	-------------------------

Producent	NICE SpA
-----------	-----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bram przesuwanych NICE ROX 600 - FLOR.

Napęd **NICE ROX 600** z radiem **FLOR** do bram przesuwanych o ciężarze **do 600 kg**.

Następca popularnego napędu NICE ROBO 500.

Zawartość zestawu:

- 1x silownik **NICE ROX 600** 230V z wbudowaną centralą sterującą NICE ROA38 i radioodbiornikiem
- 2x pilot 2-kanałowy **NICE FLO2RE**
- 1x podstawa pod napęd
- kpl. mechanicznych wyłączników krańcowych
- kluczyki odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia
- instrukcja montażu i użytkowania napędu

Dodatkowe wyposażenie w zakładce: **Akcesoria**.

Charakterystyka:

- silnik 230V
- wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na takiej zmianie prędkości, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- możliwość wczytania do 150 pilotów typu FLOR, SMILO, ONE, NICEWAY (433,92 MHz)
- możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bramy

Parametr	Jednostka	Wartość
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/230
Moc znamionowa pobierana przez silnik	W	300
Pobór prądu silnika	A	1.4
Stopień ochrony	IP	44
Moment obrotowy nominalny (Moment obrotowy)	Nm	-
Prędkość bramy	m/min	10.8
Waga siłownika	kg	11
Ciężar maksymalny bramy	kg	600
Temperatura pracy	°C	od -20 do +50
Intensywność pracy	cykli/godzinę	20
Długość maksymalna bramy	m	8