Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 18:59

Link do produktu: https://www.napedy.net/pelny-zestaw-bft-deimos-ac-a800-lampa-antena-5-x-listwa-p-2207.html



Pełny zestaw - BFT DEIMOS AC A800 + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA

Cena	**1 689,00 zł**
Cena produktu	~~**2 069,00 zł**~~
Numer katalogowy	**BFT_DEIMOS_AC_A800_FULL**
Producent	**BFT**
Max waga bramy	**do 800 kg**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 30%**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**230 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej BFT DEIMOS AC A800 - pełny zestaw.

Napęd do bramy BFT DEIMOS AC A800 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 800 kg.

W skład zestawu wchodzą:

- Napęd BFT DEIMOS BT AC A800 z wbudowaną centralą BFT SHYRA AC F SL (z radioodbiornikiem)
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA
- 2x Pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- **lampa sygnalizacyjna z anteną**
- **5 metrów listwy zębatej (5 x 1mb) wraz z tulejami i śrubami**
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka siłowników BFT DEIMOS AC A800:

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przeznaczone do bram o masie do 600 lub 800 kg. Posiadają silnik zasilany napięciem 230 V oraz wbudowaną centralę sterującą SHYRA AC SL lub SHYRA AC SL F w modelu AC 800.


Programowanie centrali za pomocą przycisków i potencjometrów. Centrala sterująca posiada zintegrowany radioodbiornik


2-kanałowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty.

Wykrywanie przeszkód realizowane za pomocą sprzęgła ciernego w wersji AC 600 lub elektronicznie w modelu AC 800.

Modele w wersji “V” mają zwiększoną prędkość do 11 m/min i obsługują bramy odpowiednio o masach do 370 i 500 kg.

	Model Siłownika			
Parametr	DEIMOS AC A 600	DEIMOS AC A 600V	DEIMOS AC A 800	DEIMOS AC A 800V
Masa bramy (kg)	600	370	800	500
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz			
Silnik	230 V			
Moc pobierana	400 W		300 W	
Moduł koła zębatego 4 mm	14 zębów	18 zębów	14 zębów	18 zębów
Moment obrotowy	18 Nm		20 Nm	
Prędkość przesuwu	9 m/min	11 m/min	9 m/min	11 m/min
Centrala sterująca	SHYRA AC SL		SHYRA AC F SL	
Wykrywanie przeszkód	TAK			
Rodzaj wykrywania przeszkód	sprzęgło cierne		elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	mechaniczne			
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C			
Stopień ochrony	IP24			
Smarowanie przekładni	smar			
Tryb użytkowania	5 cykli/h		10 cykli/h	
Masa siłownika	7,9 kg		9,4 kg	
Radioodbiornik/kanały/pamięć	wbudowany/2-kanałowy/63 piloty			
Ustawianie parametrów pracy	trymery +mikroprzełączniki			





Produkt posiada dodatkowe opcje:

Listwa zębata - 5mb: stalowa , nylonowa - do 350kg (+ 50,00 zł)