Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:12

Link do produktu: https://www.napedy.net/sommer-sm40t-naped-do-bram-przesuwnych-p-399.html



Sommer SM40T - napęd do bram przesuwnych

Cena	**2 799,00 zł**
Cena produktu	~~**2 899,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**SOMMER_5822V005**
Producent	**SOMMER**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej Sommer SM40T

Napęd do bram przesuwnych o wadze do 600 kg i szerokości do 12 m.

Zawartość zestawu:

- napęd do bram przesuwnych SOMMER SM 40 T
- układ sterowania SOMMER T100
- odbiornik radiowy SOMMER FM 868,8 MHz Somloq Rollingcode
- 2 x nadajnik 2-kanałowy SOMMER FM 868,8 Mhz Somloq Rollingcode
- komplet fotokomórek SOMMER
- podstawa pod siłownik
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- **Funkcja automatycznego zamknięcia**
- **Funkcja częściowego otwarcia**
- Możliwość podłączeń urządzeń zabezpieczających takich jak:
  - fotokomórki, listwy bezpieczeństwa, lampa ostrzegawcza
- Nie wymaga stosowania ograniczników krańcowych, jest bowiem wyposażony w łatwe do nastawienia **magnetyczne wyłączniki krańcowe**
- Cichobieżny, spokojny ruch bramy
- Sterowanie drogą radiową **868,8 MHz Rollingcode**
- **Prosty w obsłudze mechanizm awaryjnego odryglowania** w przypadku przerwy w zasilaniu prądem
- **Wysokogatunkowe materiały** jak stal nierdzewna, aluminium i specjalne sztuczne tworzywo

Parametry	**SM40T**
Napięcie zasilające	**230V AC, 50-60Hz, napięcie zasilania silnika 24V DC**
Maksymalna masa bramy	**600 kg**
Maksymalna szerokość bramy	**12 m**
Opis napędu	**Silnik z przekładnią w misce olejowej, zwarta obudowa wykonana z**

	aluminium
Samoczynne hamowanie	**Przez przekładnię ślimakową**
Układ sterowania	**Zintegrowany w obudowie napędu**
Szybkość otwierania bramy	**Maksymalnie 17 cm/s**
Zabezpieczenie przed nieszczęśliwymi wypadkami	**Sprzędło poślizgowe, olejowe z bezstopniową regulacją, automatyczne wyłączenie**
Wyłączniki krańcowe	**Magnetyczne**
Mozliwość podłączenia dodatkowych urządzeń	**Fotokomórki, listwa bezpieczeństwa, lampa ostrzegawcza, odbiornik zewnętrzny (24 V DC maks. 1 A)**
Automatyczne zamykanie	**Programowane**
Kolejność impulsów	**Programowana za pomocą przełączników DIP**
Sterowanie kierunkiem ruchu bramy	**Programowalne**
Czas pracy	**S3 60 %**

