

Link do produktu: <https://www.napedy.net/bft-phobos-bt-a25-naped-do-bramy-skrzydlowej-p-2332.html>

BFT PHOBOS BT A25 Napęd do bramy skrzydłowej

Cena	1 749,00 zł
Cena produktu	2 121,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BFT_PHOBOS_BT_A25
Producent	BFT

Opis produktu

BFT PHOBOS BT A25 Napęd do bramy skrzydłowej.

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT PHOBOS BT A25** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,5 m** i ciężarze **do 250 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **8 cm**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT PHOBOS BT A25** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT DESME
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:


Nowe siłowniki jak poprzednie modele wykorzystują technologię D-TRACK która zapewnia pełne bezpieczeństwo użytkowania - siły niezbędne do pracy są optymalnie dobierane w każdym punkcie pracy automatyki.
Dzięki nowoczesnej centrali sterującej THALIA LIGHT wyposażonej w wyświetlacz LCD, instalacja i konfiguracja zestawu automatyki w maksymalnym stopniu ułatwia pracę instalatorowi. Dzięki dwóm trybom pracy możemy szybko zaprogramować niezbędne funkcje dosłownie w kilka minut, lub wykorzystując tryb zaawansowany uzyskać parametry idealnie dopasowane do wymagań klienta.

Nowe napędy charakteryzują się całkowicie nowym designem - nawiązującym do pozostałej oferty nowych modeli siłowników i akcesoriów. Na korpusie umieszczone jest dobrze widoczne logo firmy.


Zmodernizowana została też konstrukcja nakrętki śruby pociągowej (śruba pociągowa jest głębiej osadzona w stosunku do starych modeli), przez co ograniczono możliwość przypadkowego zanieczyszczenia mechanizmu.

Parametr	Model Siłownika	
	PHOBOS BT A25	PHOBOS BT A40
Masa bramy (kg)	250	250
Zasilanie	230V $\pm$ 10% 50 Hz	
Silnik	24 V	
Moc pobierana	40 W	
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg	
Długość skrzydła	2,5 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	15 mm/s	
Skok roboczy	290 mm	400 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	magnetyczne zbliżeniowe	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP X4	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,0 kg	7,7 kg
Przeznaczenie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	THALIA LIGHT	

Wymiary siłownika



Sprawdzone rozwiązania



Wyłączniki krańcowe magnetyczne (zbliżeniowe)
Zapewniające precyzyjne ustawienie położeń krańcowych.



Wkładka z kluczem spersonalizowanym do wysprzęglenia napędu (40 kombinacji klucza) zapewniający większe bezpieczeństwo użytkowania.



Mocowanie do uchwyty słupka trzpieniem magnetycznym zapewniające łatwiejszy montaż oraz estetykę (trzpień **nie jest widoczny od zewnątrz**)

