

Link do produktu: <https://www.napedy.net/bister-rcs-3-sterownik-grupowy-p-334.html>

BISTER RCS-3 - Sterownik grupowy

Cena	107,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	BISTER_RCS-3
Producent	BISTER
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Sterownik **BISTER RCS-3** to zdalnie sterowany łącznik separujący z priorytetem sterowania grupowego. Typowo wykorzystywany jako separator strefy napędów, sumujący sterowanie centralne i strefowe. Przeznaczony również do współpracy z pojedynczym napędem rolety czy markizy, jednak bez możliwości stosowania lokalnego łącznika przyciskowego. Zastosowanie Instalacje ze strefami (podgrupami) rolet oraz obiekty użytkowe, gdzie nie występuje potrzeba indywidualnego sterowania napędem. Konstrukcja przystosowana do współpracy z czujnikami wiatru oraz zegarami sterującymi. Łącznik bardzo łatwy w montażu oraz odporny na warunki środowiskowe.

Strefa sterowania, to wydzielony z całej instalacji zespół paru napędów, które można sterować wspólnie jednym przyciskiem strefowym, zachowując przy tym sterowanie centralne oraz indywidualne. Przykładem może być dodatkowe, łączne sterowanie roletami parteru budynku czy wszystkimi napędami w dużym pomieszczeniu. Można także przewidzieć sterowanie przysłanianiem całej strony budynku (ocienianie pomieszczeń). Praktycznym warunkiem utworzenia strefy jest prowadzenie do niej oddzielnego kabla zasilająco-sterującego. Na kablu tym, przy wejściu do strefy montuje się w dodatkowej puszcze RCS3 z przyciskiem strefowym.

Charakterystyka użytkowa łącznika RCS3:

- Łącznik bez podtrzymania - nie pobiera prądu po wyłączeniu napędu, współpracuje typowo z przyciskami klawiszowymi o zestyku chwilowym (sterowanie strefą) albo działa bez łącznika klawiszowego.
- Uruchomienie silnika następuje na czas podania sterowania w danym kierunku (przycisk indywidualny albo sterowanie grupowe). W pierwszej kolejności realizowane jest sterowanie grupowe, które blokuje na czas swego istnienia działanie przycisku indywidualnego.
- W przypadku jednoczesnego otrzymania dwóch przeciwnych sterowań grupowych, RCS3 nie przekazuje ich w kierunku napędów.
- Indywidualne dane techniczne: wymiary - szerokość 34mm, przekątna ≤ 56 mm, wysokość 21mm; pobór mocy przez: jedno wejście sterujące $\leq 0,8$ VA, cały układ $\leq 1,5$ VA; wymagany minimalny czas sterowania $\leq 0,1$ sek.