

Link do produktu: <https://www.napedy.net/blebox-gatebox-sterownik-wifi-do-bram-p-1950.html>

Blebox GateBox - Sterownik WiFi do bram

Cena	249,00 zł
Cena produktu	279,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	BLEBOX_GATEBOX
Producent	BLEBOX
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Blebox GateBox - Sterownik WiFi do bram

gateBox to pierwszy na świecie sterownik pozwalający na otwieranie i zamykanie bram, a także sprawdzanie ich stanu za pomocą smartfonów i tabletów, bez konieczności zakupu dodatkowych urządzeń i ukrytych opłat.

- pozwala na sterowanie praktycznie dowolną bramą (zarówno wjazdową jak i garażową), a także drzwiami wyposażonymi w zamek elektryczny
- wykorzystuje sieć bezprzewodowa w domu aby za pomocą urządzenia mobilnego pozwolić na jego pełną kontrolę
- dzięki technologii komunikacyjnej μ WiFi (microWiFi) sterowanie jest możliwe zarówno w bezpośrednim zasięgu, jak i z dowolnego miejsca na świecie
- współpracuje ze wszystkimi napędami bram posiadającymi wejście sterujące (do podłączenia przycisku lub domofonu)
- w prosty sposób, za pomocą wirtualnych kluczy można kontrolować dostęp do urządzenia, co zapewnia najwyższe bezpieczeństwo
- może sterować dodatkowo m.in. oświetleniem (w tym wielokolorowym), wentylacją garażu, etc. z wykorzystaniem innych naszych produktów: wlightBox oraz switchBox
- darmowa aplikacja do obsługi urządzenia

OTWÓRZ I ZAMKNIJ BRAMĘ Z DOWOLNEGO MIEJSCA NA ŚWIECIE DZIĘKI BLEBOX GateBox

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

parametry elektryczne								
napięcie zasilania		▶	12 - 24V AC / DC		średni pobór prądu	▶	50mA	
zużycie energii		▶	< 2W		maksymalny pobór prądu	▶	250mA	
wyjścia sterujące				wejścia sygnałowe				
liczba wyjść sterujących		▶	2		liczba wejść	▶	2	
typ wyjść sterujących		▶	otwarty kolektor, impulsowe		typ wejść	▶	logiczne	
maksymalne napięcie		▶	24V		zakres napięć	▶	12 - 24V AC / DC	
maksymalne obciążenie		▶	20mA		polaryzacja wejść	▶	wykrywana automatycznie	
separacja galwaniczna		▶	tak		separacja galwaniczna	▶	tak	
cechy fizyczne urządzenia								
wymiary		▶	54 x 41 x 20mm		stopień ochrony	▶	IP20	
obudowa		▶	wykonana z kompozycji poliuretanowej niezawierającej halogenów, samogasnąca dla klasy termicznej B (130°C)		sposób montażu	▶	element samoprzylepny (folia) lub w obudowie	
właściwości komunikacyjne								
standard komunikacji		▶	µWiFi, kompatybilny z WiFi		częstotliwość	▶	2.4 GHz	
rodzaj transmisji		▶	dwukierunkowa, szyfrowana		API	▶	otwarte	
tryb pracy		▶	połączenie bezpośrednie (jako Access Point), połączenie WiFi poprzez standardowy router, połączenie z dostępem z dowolnego miejsca na świecie (wymagany jedynie dostęp do sieci)		kompetybilne urządzenia	▶	Apple iPhone, Apple iPad, iPad Mini, Android, komputery i urządzenia mobilne obsługujące w pełni HTML5, wkrótce Windows Phone i Apple Watch	



microWiFi

Urządzenia wykorzystujące bezprzewodową komunikację microWiFi



garaż

Produkty do wykorzystania w garażach i parkingach



motoryzacja

Urządzenia związane z motoryzacją



bezpieczeństwo

Urządzenia związane z bezpieczeństwem i kontrolą dostępu



smartphone

Urządzenia kontrolowane za pomocą smartfonów i tabletów

