
napedy.net

**Sklep internetowy www.napedy.net**
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 14:31

Link do produktu: https://www.napedy.net/came-klimt-5-001y5020a151kl-silnik-rurowy-20nm-do-rury-60mm-radiowy-p-2682.html



# CAME KLIMT 5 001Y5020A151KL - Silnik rurowy 20Nm do rury 60mm RADIOWY

| | |
|---|---|
| Cena | **195,00 zł** |
| Cena produktu | ~~**339,00 zł**~~ |
| Numer katalogowy | **CAME_001Y5020A151KL** |
| Producent | **CAME** |
| Telefoniczna pomoc techniczna | **Tak** |
| Bezpieczne zakupy | |

## Opis produktu

### CAME KLIMT 5 001Y5020A151KL - Silnik rurowy 20Nm do rury 60mm RADIOWY.

Silnik do rolet z wbudowanym sterownikiem radiowym, przystosowany do rury oktagonalnej o średnicy 60mm.
Współpracuje z pilotami firmy CAME 433.92 MHz.


Napęd uniwersalny dla wielu zastosowań.
Posiada elektroniczne wyłączniki krańcowe.

- Zasilanie: 230V
- Moment obrotowy: 20 Nm
- **Udźwig: do 36 kg.**
- Wyłączniki krańcowe: elektroniczne
- Moc: 161 W
- Prędkość obrotowa: 15 obr/min.
- Stopień ochrony IP 44
- Możliwość ustawienia położenia pośredniego (częściowe otwarcie).

## Zawartość zestawu:

- silnik rurowy CAME
- uchwyt
- adapter
- zabierak
- instrukcja obsługi
- paragon lub faktura vat

## WYMIARY (mm)




## OKABLOWANIE

| KOLORY | | Przekrój przewodu (mm²) | Długość przewodu (m) |
|---|---|---|---|
| niebieski | NEUTRALNY | 3G 0,75 | 2,5 |
| brązowy | FAZA | | |
| zielony/żółty | UZIEMIENIE | | |

AKDM
tel. +48 600 103 100

## DANE TECHNICZNE

| Moment obrotowy (Nm) | 10 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Prędkość Rpm (obrotów/min) | 15 | 26 | 15 | 15 | 15 | 12 |
| Podnoszony ciężar (kg)* | 18 | 18 | 36 | 55 | 74 | 92 |
| Zakres wyłączników krańcowych (liczba obrotów) | - | - | - | - | - | - |
| Czas pracy (min) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Pobór prądu (A) | 0,48 | 0,69 | 0,69 | 0,87 | 0,95 | 0,99 |
| Moc (W) | 113 | 161 | 161 | 200 | 218 | 228 |
| Stopień ochrony (IP) | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 | 44 |
| Długość (mm) = L1 | 594 | 594 | 594 | 624 | 624 | 624 |
| Ciężar (kg) | 1,88 | 2,12 | 2,07 | 2,4 | 2,76 | 2,76 |
| Wymiary opakowania (mm) | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 | 660 x 80 x 80 |
| Ciężar napędu zapakowanego (kg) | 2,1 | 2,4 | 2,3 | 2,7 | 3 | 3 |

## O CAME

CAME

CAME ( wymawiane "KAME" ), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.