

Link do produktu: <https://www.napedy.net/centrala-inteligentnego-domu-dtm-chrono-p-3053.html>

Centrala inteligentnego domu DTM CHRONO

Cena	711,00 zł
------	------------------

Numer katalogowy	DTM_CHRONO
------------------	-------------------

Producent	DTM
-----------	------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Centrala inteligentnego domu DTM CHRONO.

CHRONO wprowadza inteligencję budynku przy użyciu standardowych systemów zdalnego sterowania na 433MHz i 868MHz. Dzięki temu bez problemu można wykorzystać działające już w obiekcie odbiorniki, piloty i pozostałe urządzenia. Teraz wszystko może być sterowane i programowane z intuicyjnego ekranu smartfona.

Najważniejsze cechy:

- centralne zarządzanie pilotami
- kalendarz harmonogramów i zadań
- pamięć zdarzeń

Pobierz aplikację na urządzenia z systemem Android i ciesz się funkcjonalnością inteligentnego budynku!

Parametry podstawowe

zasilanie:	9VDC, zasilacz zewnętrzny w komplecie
maksymalny pobór prądu:	250mA
pojemność pamięci:	2000 wyzwalaczy, 100 harmonogramów, 100 scen, 30 wykluczeń
pojemność pamięci zdarzeń:	4 000 pozycji
temperatura pracy:	-20°C / +55°C
obudowa:	ABS
sposób montażu:	w obudowie plastikowej IP-54 lub w obudowach innych urządzeń (dodatkowe otwory montażowe w standaryzowanym rozstawie)
waga:	250g
gabaryty zewnętrzne obudowy (szer. x dł. x wys.):	76x110x27 mm

Parametry nadajników

parametry nadajnika systemu DTM868MHz

liczba kanałów:	255
częstotliwość:	868MHz
maksymalny zasięg:	250m
skuteczna moc promieniowania:	10mW
system zmiennokodowy:	104-bit IRS
liczba kombinacji:	2,02824096E+31

parametry nadajnika systemu DTM433MHz

liczba kanałów:	32
częstotliwość:	433MHz
maksymalny zasięg:	150m
skuteczna moc promieniowania:	10mW
system zmiennokodowy:	64-bit KeeLoq®
liczba kombinacji:	4 294 967 296

Parametry odbiorników

moduł radiowy:	nowoczesny, cyfrowy, superheterodynowy z inteligentną adaptacją do zewnętrznych warunków radiowych, zapewniający wysoką niezawodność, powtarzalność i optymalną czułość
----------------	---

moduł radiowy systemu DTM868MHz

(zabezpieczenie transmisji / rodzaj modulacji / częstotliwość):	104-bit IRS / FSK / 868MHz
antena:	868MHz ze złączem RP-SMA

moduł radiowy systemu DTM433MHz

(zabezpieczenie transmisji / rodzaj modulacji / częstotliwość):	64-bit KeeLoq® / OOK / 433,92MHz
antena:	433MHz ze złączem RP-SMA

Funkcjonalność

interfejs użytkownika:	intuicyjna i prosta aplikacja mobilna na urządzenia z systemem Android
sterowanie automatyką:	dzięki zdefiniowanym przyciskom poprzez aplikację mobilną; poprzez harmonogramy oraz sygnał zewnętrzny
autoryzacja dostępu do menu:	trzy poziomy dostępu: Administrator, Użytkownik, Gość, każdy zabezpieczony hasłem dostępu
kalendarz:	z wykorzystaniem zegara czasu rzeczywistego z podtrzymaniem baterijnym, bateria CR2032