

Link do produktu: <https://www.napedy.net/elves-cb32n-bezprzewodowa-centrala-alarmowa-elves-cb32n-niebieski-p-347.html>

ELMES CB32N - Bezprzewodowa centrala alarmowa ELMES CB32N (niebieski)

Cena	239,00 zł
Dostępność	Dostępność - 3 dni
Numer katalogowy	ELMES_CB32N
Producent	ELMES
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Niezwykle mała i kompaktowa, w pełni programowalna cyfrowa centrala alarmowa przeznaczona jest do stosowania w bezprzewodowych systemach alarmowych sygnalizacji włamania i napadu oraz kontroli dostępu w domach, mieszkaniach, biurach, etc. Obsługuje do 16 użytkowników i do 32 bezprzewodowych detektorów Elmes. Ma dwa wejścia parametryczne do podłączenia dowolnych detektorów przewodowych. Dopuszcza dwa tryby uzbrojenia częściowego. Posiada wbudowany sygnalizator akustyczny i trzy programowalne wyjścia przeznaczone do łączenia zewnętrznych sygnalizatorów, dialera telefonicznego, itp.

Centrala umożliwia także monitoring i powiadomienie o alarmie poprzez telefon GSM lub moduł GSM firmy ELMES. Podświetlany panel LCD oraz klawiatura zapewniają wygodną obsługę i programowanie. Centrala posiada zegar czasu rzeczywistego i rejestruje 256 ostatnich zdarzeń. Wewnętrzne akumulatory zapewniają pracę w trybie awaryjnym, po zaniku zasilania sieciowego.

Połączenie telefonu GSM z centralą CB32 wykonuje się specjalnym przewodem do telefonu, który należy zamawiać do konkretnego modelu telefonu.

Kabel do łączenia modułu GSM z centralą CB32 znajduje się w komplecie z modułem.

Charakterystyka:

- podświetlenie w kolorze niebieskim
- obsługa do 32 bezprzewodowych detektorów firmy Elmes jako linii alarmowych,
- dwa wejścia parametryczne dla detektorów przewodowych,
- identyfikacja 16 użytkowników (4 z uprawnieniami administratora),
- współpraca z telefonem GSM akceptującym komendy AT, monitoring oraz powiadamianie o alarmie
- zasilanie awaryjne dwoma akumulatorami AA o pojemności do 2700mAh każdy,
- czas pracy awaryjnej na akumulatorach 2700mAh - do 72 godzin,
- nieulotna pamięć EEPROM 256 zdarzeń,
- trzy wyjścia przewodowe o obciążalności do 1A, zabezpieczone,
- monitoring obecności detektorów (linii) przez centralę,
- uzbrajanie i rozbrajanie centrali hasłem z klawiatury lub zdalnie z użyciem pilota,
- tryby częściowego uzbrojenia centrali,
- alarm napadowy (wezwanie o pomoc) aktywowany pilotem - funkcja panic,
- sygnalizacja akustyczna naruszenia wejścia w linii typu "gong",
- wbudowany sygnalizator akustyczny 92dB (w odległości 40cm),
- wskaźnik poziomu sygnału radiowego,
- odbiornik superheterodynowy 433,92MHz, czułość lepsza niż -104dBm,
- zasilanie napięciem stałym 12V z poborem prądu do 300mA,
- praca wewnątrz pomieszczeń w zakresie temperatur od 0 do +40°C,
- wymiary zewnętrzne bez anteny: 110/122/32mm (szer/wys/gr).

Zestaw zawiera: centralkę CB32, akumulatory, instrukcję.

Lista współpracujących telefonów

Siemens	C60, C65, CX65	interface KB2-C60
Sony-Ericsson	T68, T230, T630, K300i, K700, K700i	interface KB2-T68