

Link do produktu: <https://www.napedy.net/fibaro-double-switch-2-fgs-223-podwojny-wlaczник-przekaznikowy-p-1176.html>

FIBARO Double Switch 2 FGS-223 Podwójny Włacznik Przekaznikowy

Cena	265,00 zł
Numer katalogowy	FIBARO_FGS-223
Kod EAN	5902020528661
Producent	FIBARO
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

FIBARO Double Switch 2 FGS-223 Podwójny Włacznik Przekaznikowy.

FIBARO Double Switch 2 to moduł umożliwiający zdalne sterowanie dwoma obwodami i sprzętami na zasadzie włącz - wyłącz. Urządzenie montuje się w puszcze włącznika ściennego lub tam, gdzie istnieje potrzeba sterowania dwoma odbiornikami o mocy maksymalnej 1,5kW. FIBARO Double Switch 2 może być włączany zdalnie lub przy pomocy tradycyjnego przycisku. Posiada funkcję pomiaru zużywanej energii oraz mocy czynnej prądu.

Dane techniczne:

- Zasilanie: 100-240V~ 50/60 Hz
- Prąd znamionowy: Standardy IEC: 6.5A na kanał, 10A łącznie
- Standardy UL: 6A na kanał, 9,5A łącznie
- Temperatura Pracy: 0-35°C
- Do montażu w puszkach: $\varnothing \geq 50\text{mm}$, głębokość $\geq 60\text{mm}$
- Typ zabezpieczenia: wymagany zewnętrzny wyłącznik nadmiarowo-prądowy o prądzie nominalnym nie większym niż 10A
- Protokół radiowy: Z-Wave+
- Moc sygnału radiowego: do 1mW
- Częstotliwość radiowa: 868,4 lub 869,8 MHz EU; 908,4 lub 916,0 MHz US; 921,4 lub 919,8 MHz ANZ; 869,0 MHz RU;
- Zasięg: do 50m w terenie otwartym do 40m w budynkach (w zależności od materiałów budowlanych)
- Zgodność z dyrektywami UE: EMC 2014/53/EU, RoHS 2011/65/EU, LVD 2014/35/EU
- Wymiary: 42.5 x 38.25 x 20.3 mm



Bezprzewodowa
komunikacja



Podwójny
włacznik



Pomiar zużywanej
mocy i energii



Zarządzanie
urządzeniami