

Link do produktu: <https://www.napedy.net/kamera-specjalna-ip-revizoom-xba-201-2mpx-p-2505.html>

Kamera specjalna IP ReviZOOM XBA-201 2Mpx

Cena	441,69 zł
Numer katalogowy	REVIZOOM_XBA-201
Producent	REVIZOOM
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Kamera specjalna IP ReviZOOM XBA-201 2Mpx.

Kamera IP XBA-201 box 2Mpx FullHD PoE, 1/2,8" Exmor CMOS progressive scan.

Podstawowe dane:

- progresywny przetwornik CMOS 1/2,8" Exmor
- rozdzielczość 2Mpx
- rozdzielczość 1920 x 1080 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- rozdzielczość 1280 x 720 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- rozdzielczość 640 x 360 @ 25 kl/s lub 30 kl/s
- mechaniczny filtr podczerwieni TDN
- dwa strumienie H.264, trzeci strumień MJPEG
- dwukierunkowa komunikacja audio

Wspólne cechy kamer ReviZOOM:

- przetwornik CMOS
- progresywne skanowanie
- 25 kl/s w rozdzielczościach 2MPx lub 1,3MPx
- rozdzielczość 1,3MPx, 2MPx, 3MPx oraz 5MPx
- trzy strumienie: dwa H.264 oraz dodatkowy strumień MJPEG
- zgodność z ONVIF 2.1 oraz 1.02
- obsługa za pomocą Internet Explorera, Firefoxa i innych przeglądarek obsługujących flash player'a
- dwukierunkowa komunikacja audio
- analogowe wyjście serwisowe wideozłącze kart mikro SD
- możliwość nagrywania na karcie mikro SD, FTP oraz NAS
- podgląd przez smartfony
- kamery o odporności mechanicznej IK5, IK6 oraz IK10
- zasilanie PoE

Cechy i funkcje:

- kolorowa kamera dzień/noc
- przełącza się w tryb BW
- dołączony bezpłatny program ReviZOOM NVMS (36 kanałów, pełna zdalna obsługa kamery)
- analogowe wyjście wizji PAL/NTSC
- regulacje jasności oraz koloru
- AGC, BLC, AWB, Flickerless, D/N, DSS

- zasilanie 12V DC albo PoE IEEE 802.3af
- obudowa box 145 x 64 mm

Specyfikacja:

Model	XBA-201
Kamera	2Mpx box
Standard sygnału video	wybieranie kolejnoliniowe, progresywne
System skanowania	16:9 progresywne
Przetwornik	1/2,8" CMOS progresywny Exmor
Synchronizacja	wewnętrzna
Liczba pikseli	1920(H) x 1080 (V) 2Mpx / 30 kl/s
Wyjście video	NTSC/PAL, 1,0Vp-p (composite - CSWk)
Obiektów	mocowanie CS
Czułość	0,1Lux (kolor) F1.2
filtr IR	ICR (AGC)
Digital Slow Shutter	tak
WDR	-
Doświetlenie LED	-
Jasność	0~100
Wzmocnienie	automatyczne / ręczne 0~100dB
Odbicie lustrzane obrazu	w pionie / poziomie / obrót
DNR	tryb automatyczny / ręczny
Strefy prywatności	5
Wyostrażanie	0~100
Balans bieli	Auto/Manual
Elektroniczna / Ręczna migawka	NTSC: 1/5 ~ 1/50000 PAL: 1/5 ~ 1/50000
Video / Audio	
Kompresja	H.264 profil high, main, base / MJPEG
Dostępne parametry	jakość / przepływność / liczb klatek / częstl. kl. kluczowych
Liczba kl/s	H.264, MJPEG: PAL 25 kl/s, NTSC 30 kl/s
Maks. obsługiwany strumień	Strumień 1: 50kb/s - 12Mb/s, 2: 10kb/s - 6Mb/s, 3: MJPEG
Audio	dwukierunkowe (full duplex / G711 A-Law, G711 u-Law, RAW_PCM)
wejścia / wyjścia audio	1x liniowe / 1x liniowe
Wyświetlanie informacji	czas / data / nazwa kamery / użytkownika
Sieć	
Protokoły	IPv4, IPv6, HTTP, TCP/IP, UDP/IP, RTSP, NTP, PPoE, SMTP, FTP, ICMP, DHCP, UPnP, DynDNS, ONVIF
RTSP	Standard RFC2326, QuickTime, VLC Player, autoryzacja użytkownika
ONVIF	ONVIF 2.2, profil S, autoryzacja użytkownika
Obsługiwane serwery DDNS	1. 3322_ddns 2. DynDNS.org
port LAN	Ethernet 10/100 Base-T (RJ-45 Type)
Bezpieczeństwo	
prawa dostępu	wielu użytkowników z własnym hasłem i prawami dostępu (administrowanie, podgląd, zarządzanie)
Zarządzanie alarmami	
detekcja ruchu	wieloobszarowa detekcja ruchu
złącza alarmowe	-

reakcja na alarmy	nagrywanie na serwer FTP, NAS, kartę mikro SD, powiadamianie przez e-mail
Dostęp do kamery	
Przeglądarka	Internet Explorer 7.0 lub nowszy
Oprogramowanie	CMS oraz programy użytkowe
Dostępne języki	polski, angielski, rosyjski, chiński
Aktualizacja	
Aktualizacja oprogramowania	aktualizacja programem aktualizacyjnym
Parametry mechaniczne	
Wymiary (szer. x wys. x gł.)	145 x 64 mm
Waga	0,45 kg
Temperatura pracy / wilgotność	-10°C ~ 50°C / 10% - 85%
IP / IK	-
Inne	złącze kart mikro SD do 64GB
Zasilanie	
Zasilanie	DC 12V max. 2W; 0,17A, PoE IEEE 802.3af