

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-bft-pegaso-n-c-400v-p-2143.html>

Napęd do bram garażowych BFT PEGASO N C 400V

Cena	3 520,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	BFT_PEGASO_N_C_400V
------------------	----------------------------

Producent	BFT
-----------	------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bram garażowych BFT PEGASO N C 400V.

Napęd BFT PEGASO N dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych przemysłowych**.

Maksymalna powierzchnia bramy: 45 m²

W skład zestawu wchodzi:

- Siłownik BFT PEGASO N C 400V
- Centrala sterująca BFT PEG B CBB W01
- Kołowrót łańcuchowy
- Łańcuch 4m
- **Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2**
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki do bram sekcyjnych przemysłowych montowane na 1 calowym wałku bramy. Posiadają moment obrotowy od 70 do 100 Nm i są przeznaczone do bram o powierzchni od 25 mkw do 45 mkw. Posiadają silniki zasilane napięciem 230 V lub 400 V. Do sterowania napędami zalecana jest centrala PEG B CBB L01 lub PEG B CBB W01. PEGASO w wersjach z literą C posiadają kołowrót łańcuchowy oraz 4 m łańcucha. W przypadku gdy siłownik jest zainstalowany na wysokości większej niż 3.5 m, należy dokupić przedłużenie łańcucha. **Elektroniczne wyłączniki krańcowe oparte na enkoderze absolutnym umożliwiają precyzyjną regulację położeń krańcowych oraz położeń pośrednich.** Sprawność 30% ED (230 V) i 60% ED (400 V) do 500 cykli na dobę.

Parametr	Model Siłownika	
	PEGASO N C 230 V	PEGASO N C 400 V
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	400V ±10% 50 Hz
Silnik	230 V	400 V
Moc pobierana	750 W	980 W
Moment obrotowy	70 Nm	100 Nm
Prędkość obrotowa na wałku	24 obr/min	
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	enkoder	
Temp. pracy	od -20°C do + 60°C	
Stopień ochrony	IP 54	
Smarowanie przekładni	olej	
Tryb użytkowania	średnio intensywny S3-30%	intensywny S3-60%
Masa siłownika	15 kg	14,6 kg
Max. pow. bramy	25 m ²	45 m ²
Obsługa ręczna	łańcuch	
Centrala sterująca	PEG B CBB L01	PEG B CBB W01

