

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-faac-d700-hs-slh-p-1274.html>

Napęd do bram garażowych FAAC D700 HS SLH

Cena	1 049,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	FAAC_D700
------------------	------------------

Producent	FAAC
-----------	-------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bram garażowych FAAC D700 HS SLH.

Napęd **FAAC D700HS** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego z jednocześnie szyną jezdnią**.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 3m x 2,5m.

W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu D700 z wbudowaną centralą sterującą E700
- Szyna 3000 mm z paskiem, 2-częściowa
- Moduł radiodbiornika FAAC 868 MHz SLH 1 kanałowy
- **pilot FAAC 868 MHz SLH**
- mocowanie siłownika
- uchwyt do bramy
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Nowy szybki napęd do bram garażowych

- Prędkość do 20 cm/s (Dwa razy tyle w porównaniu do D600/D1000)
- Do użytku przydomowego i półprzemysłowego
- Siła ciągu 700 N
- Szybki i łatwy montaż
- Elektroniczna kontrola prędkości
- Możliwość ustawienia pozycji krańcowych bramy (otwarcie/zamknięcie) i zwolnienie przed zamknięciem.

Szybki i łatwy montaż

Napęd do bram garażowych jest łatwy w montażu. Montuje się go do sufitu garażu. Bardzo proste programowanie umożliwia ustawienie pozycji krańcowych bramy i zwolnienia przed domknięciem. Po zakończeniu cyklu programowania napęd działa poprawnie bez jakichkolwiek dodatkowych regulacji.

Komfort użytkowania

Aby uniknąć uszkodzeń mechanicznych bramy w napędzie została zastosowana elektroniczna kontrola prędkości. Po uruchomieniu procesu otwierania brama rusza delikatnie i wolno aby po chwili osiągnąć normalną szybkość otwierania i przed domknięciem napęd zwalnia aby zapewnić ciche i delikatne domknięcie bramy.

Typ	D700HS
Zasilanie	230 V
Silnik elektryczny	24 Vdc
Pobór mocy	440 W
Min. wysokość nadproża	35 mm
Maks. siła ciągu / nacisku	700 N
Hałas przy normalnej prędkości	52 db(A)

Typ	D700HS
Stopień ochrony	IP20
Oświetlenie usługowe	230 Vac - 40 W (max)
Czas wygaszenia oświetlenia	120 s
Prędkość wózka prowadnicy	12 m/min
Maks. skok prowadnicy	1900 - 2500 - 3100
Zakres temperatur pracy	-20°C +55°C

