

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-somfy-dexxo-smart-800-io-p-2046.html>



Napęd do bram garażowych SOMFY DEXXO SMART 800 io

Cena

1 689,00 zł

Numer katalogowy

SOMFY_DEXXO_800_IO_KEYGO

Producent

Somfy

Bezpieczne zakupy



Opis produktu

Napęd do bram garażowych SOMFY DEXXO SMART 800 io.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) **3 m x 2,3m.**

Droga radiowa Somfy io-homecontrol:

- możliwość podglądu statusu bramy za pomocą pilotów dwukierunkowych Somfy Keytis 4 io. (zakładka : Akcesoria)
- możliwość skonfigurowania napędu z Somfy Connexoon oraz Somfy Tahoma.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 x napęd SOMFY DEXXO SMART 800 io
- 1 x szyna 2,9m z łańcuchem (2-częściowa)
- 2 x pilot SOMFY Keygo io 4-kanałowy
- akcesoria montażowe, uchwyty
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Bardzo łatwe programowanie

- > Napęd gotowy do pracy po mniej niż 90 sekundach
- > Wszystkie parametry są już fabrycznie wstępnie zaprogramowane
- > Ekran LCD pomaga w łatwym i bezpiecznym programowaniu

Szeroki zakres wyboru parametrów**przez użytkownika**

- > 15 możliwych do ustawiania parametrów
- > Możliwość dołączenia wielu urządzeń zapewniających bezpieczeństwo i wygodę pracy
- > Możliwość zamontowania w napędzie zasilania awaryjnego w postaci zestawu akumulatorów
- > Możliwość dołączenia zewnętrznego źródła oświetlenia o mocy do 500 W

Elementy pomocne w konserwacji napędu

- > Pokazywanie aktualnego statusu napędu
- > Pokazywanie aktualnego kodu błędnego działania
- > Dostęp do danych: licznik cykli, wykaz zaistniałych błędów, itd.

Elementy bezpieczeństwa dla bramy garażowej

- > Zamek przeciwwłamaniowy

Solidność, która przetrwa upływ czasu

- > 5 lat gwarancji
- > Zdolność do intensywnej pracy i wykonania do 90000 cykli

Uniwersalny zakres dostępnych**szyn napędowych**

- > Łańcuch, pasek, szyny o podwyższonej trwałości

Technologia io-homecontrol®

- > Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy wykonanymi w technologii io
- > Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
- > Dołączenie do systemu TaHoma umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej aktualnie znajduje się obiekt

Specyfikacja techniczna

	Dexxo Pro 800 3S io
Zasilanie napędu	230 V - 50 Hz
Zasilanie silnika	24 VDC
Maks. zużycie mocy - praca	600 W (z oświetleniem zewnętrznym)
Maks. zużycie mocy - tryb czuwania	5 W
Siła pociągowa - moc szczytowa	800 N
Zintegrowane oświetlenie	40 W (żarówka w zestawie)
Maks. ilość cykli dziennie	20 (szyna standardowa), 50 (szyna wzmocniona)
Maks. prędkość	18 cm/s
Temperatura pracy	-20 °C / +60 °C
Częstotliwość radiowa Somfy	RTS 433,42 MHz
Ilość możliwych do zapamiętania urządzeń zdalnego sterowania	32
Waga pakietu	6,8 kg
Rozmiary pakietu (dług. x szer. x wys.)	470 x 230 x 210 mm
Przetestowano dla	36 500 cykli (szyna standardowa), 90 000 cykli (szyna wzmocniona)