Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 06:46

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-tousek-gtz-110-digital-p-3230.html



Napęd do bram garażowych TOUSEK GTZ 110 DIGITAL

Cena	**2 498,00 zł**
Cena produktu	~~**2 527,00 zł**~~
Numer katalogowy	**TOUSEK_S13473M**
Producent	**TOUSEK**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bram garażowych TOUSEK GTZ 110 DIGITAL.

Napęd TOUSEK GTZ110 DIGITAL dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego, z 2-częściową szyną jezdną**.

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 6m x 2,3m.


W skład zestawu wchodzą:

- Głowica napędu TOUSEK GTZ 110 DIGITAL z wbudowaną centralą sterującą TOUSEK
- Radioodbiornik TOUSEK RS 868
- Szyna 2-częściowa z paskiem zębatym (2x 1360mm)
- **1x Pilot 4-kanałowy TOUSEK RS 868-4M**
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- napęd do bram garażowych z wyrównaniem sprężynowym, zarówno segmentowych, segmentowych bocznościennych jak również uchylnych wychylających się na zewnątrz
- 1100N siły ciągu/posuwu (do 10 miejsc parkingowych)
- funkcja antywłamaniowa
- zintegrowane oświetlenie garażu LED
- idealny również dla niskich garaży (nadproże 35mm)
- softstart (miękki start)
- softstop (2-stopniowo przy zamykaniu)
- system ARS Automatyczny Rewers System (rozpoznanie przeszkody)
- tryb Automatik - automatyczne zamykanie (dostępne tylko z fotokomórką)
- samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłącz.krańcowych)
- samoucząca się siła (krzywa siły) dla najwyższego bezpieczeństwa
- proste programowanie za pomocą 3 przycisków i LC-Displaya
- zawiera szynę i materiał montażowy
- licznik cykli i wskaźnik przeglądów serwisowych

Właściwości / Zalety



Ekstremalnie cichy bieg



Łatwe intuicyjne programowanie



Elektroniczne zabezpieczenie przed włamaniem




Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa

tel. +48 600 103 100



Oświetlenie garażu LED - komfort bezpiecznego powrotu do domu



Minimalne nadproże - również dla niskich garaży



Odryglowanie awaryjne



Wielostronny i uniwersalny

Zastosowanie

napęd garażowy GTZ-	55 Digital		110 Digital	
rodzaj bramy	max. szerokość bramy	max. ciężar bramy	max. szerokość bramy	max. ciężar bramy
brama uchylna	3.500mm	90kg	6.000mm	200kg
jednościenna segmentowa	5.000mm			
dwuścienna segmentowa	3.000mm			

AKDM
tel. +48 600 103 100

Dane techniczne

napęd garażowy GTZ-		55 Digital	110 Digital
napięcie zasilania, możliwe wahania typowe dla danego kraju		230 / 260V, 50 / 60Hz	
pobór prądu		1,1A	
pobór mocy (bez podłączonych akcesorii)	w ruchu	0,25kW	
	w spoczynku	ca. 4W	
intensywność pracy		KB 2min.	
napięcie sterowania		24V d.c.	
rodzaj ochrony głowica silnika		IP 20	
klasa ochrony		II	
max. ilość cykli na dzień		20	50

		55 Digital	110 Digital
max. siła ciągu i posuwu		550N	1100N
max. prędkość		160mm/s	
czas otwarcia, odpow. do bramy		ca. 14s	
całkowity ciężar		6,4kg	6,6kg
poziom hałasu		<70 dB(A)	
temperatura otoczenia		-20°C do +60°C	
szyna prowadząca (posuw)	typ 1	2515mm	
	typ 2	2765mm	
	typ 3	3525mm	