

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-garazowych-tousek-gtz-55-digital-p-3229.html>

Napęd do bram garażowych TOUSEK GTZ 55 DIGITAL

Cena	1 858,00 zł
Cena produktu	1 902,00 zł
Numer katalogowy	TOUSEK_S13465M
Producent	TOUSEK
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bram garażowych TOUSEK GTZ 55 DIGITAL.

Napęd TOUSEK GTZ55 DIGITAL dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **do automatyzacji pracy bram garażowych użytku przydomowego i półprzemysłowego, z 2-częściową szyną jezdnią.**

Maksymalne wymiary bramy: (szer. x wys.) 3,5m x 2,3m.


W skład zestawu wchodzi:

- Głowica napędu TOUSEK GTZ 55 DIGITAL z wbudowaną centralą sterującą TOUSEK
- Radioodbiornik TOUSEK RS 868
- Szyna 2-częściowa z paskiem zębatym (2x 1360mm)
- **1x Pilot 4-kanalowy TOUSEK RS 868-4M**
- elementy mocujące
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- napęd do bram garażowych z wyrównaniem sprężynowym, zarówno segmentowych, segmentowych bocznościennych jak również uchylnych wychylających się na zewnątrz
- 550N siły ciągu/posuwu (do 3 miejsc parkingowych)
- funkcja antywłamaniowa
- zintegrowane oświetlenie garażu LED
- idealny również dla niskich garaży (nadproże 35mm)
- softstart (miękki start)
- softstop (2-stopniowo przy zamykaniu)
- system ARS Automatyczny Rewers System (rozpoznanie przeszkody)
- tryb Automatik - automatyczne zamykanie (dostępne tylko z fotokomórką)
- samouczące się pozycje krańcowe (brak wyłącz.krańcowych)
- samoucząca się siła (krzywa siły) dla najwyższego bezpieczeństwa
- proste programowanie za pomocą 3 przycisków i LC-Displaya
- zawiera szynę i materiał montażowy
- licznik cykli i wskaźnik przeglądów serwisowych

Właściwości / Zalety



Ekstremalnie cichy bieg



Łatwe intuicyjne programowanie




Elektroniczne zabezpieczenie przed włamaniem



Automatyczny Rewers System ARS dla maksymalnego bezpieczeństwa



Oświetlenie garażu LED - komfort bezpiecznego powrotu do domu



Minimalne nadproże - również dla niskich garaży



Odryglowanie awaryjne



Wielostronny i uniwersalny

Zastosowanie

napęd garażowy GTZ-	55 Digital		110 Digital	
rodzaj bramy	max. szerokość bramy	max. ciężar bramy	max. szerokość bramy	max. ciężar bramy
brama uchylna	3.500mm	90kg	6.000mm	200kg
jednościenna segmentowa	5.000mm			
dwuścienna segmentowa	3.000mm			

Dane techniczne

napęd garażowy GTZ-		55 Digital	110 Digital		55 Digital	110 Digital	
napięcie zasilania, możliwe wahania typowe dla danego kraju		230 / 260V, 50 / 60Hz		max. siła ciągu i posuwu		550N	1100N
pobór prądu		1,1A		max. prędkość		160mm/s	
pobór mocy (bez podłączonych akcesorii)	w ruchu	0,25kW		czas otwarcia, odpow. do bramy		ca. 14s	
	w spoczynku	ca. 4W		całkowity ciężar		6,4kg	6,6kg
intensywność pracy		KB 2min.		poziom hałasu		<70 dB(A)	
napięcie sterowania		24V d.c.		temperatura otoczenia		-20°C do +60°C	
rodzaj ochrony głowica silnika		IP 20		szyna prowadząca (posuw)	typ 1	2515mm	
klasa ochrony		II			typ 2	2765mm	
max. ilość cykli na dzień		20	50		typ 3	3525mm	