

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-bft-deimos-ac-a800-p-2206.html>

Napęd do bram przesuwanych BFT DEIMOS AC A800

Cena	1 549,00 zł
Cena produktu	1 845,00 zł
Numer katalogowy	BFT_DEIMOS_AC_A800
Producent	BFT
Max waga bramy	do 800 kg
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej BFT DEIMOS AC A800

Napęd do bramy BFT DEIMOS AC A800 jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 800 kg.

W skład zestawu wchodzi:

- Napęd BFT DEIMOS BT AC A800 z wbudowaną centralą BFT SHYRA AC F SL (z radioodbiornikiem)
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA
- Pilot 2-kanalowy BFT MITTO B2
- Lampa sygnalizująca z wbudowaną anteną
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka siłowników BFT AC:

Siłowniki do bram przesuwnych rezydencjalnych. Przeznaczone do bram o masie do 600 lub 800 kg. Posiadają silnik zasilany napięciem 230 V oraz wbudowaną centralę sterującą SHYRA AC SL lub SHYRA AC SL F w modelu AC 800.

Programowanie centrali za pomocą przycisków i potencjometrów. Centrala sterująca posiada zintegrowany radioodbiornik 2-kanalowy z kodem dynamicznie zmiennym z pamięcią na 63 piloty.

Wykrywanie przeszkód realizowane za pomocą sprzęgła ciernego w wersji AC 600 lub elektronicznie w modelu AC 800.

Modele w wersji "V" mają zwiększoną prędkość do 11 m/min i obsługują bramy odpowiednio o masach do 370 i 500 kg.

	Model Siłownika			
Parametr	DEIMOS AC A 600	DEIMOS AC A 600V	DEIMOS AC A 800	DEIMOS AC A 800V
Masa bramy (kg)	600	370	800	500
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz			
Silnik	230 V			
Moc pobierana	400 W		300 W	
Moduł koła zębatego 4 mm	14 zębów	18 zębów	14 zębów	18 zębów
Moment obrotowy	18 Nm		20 Nm	
Prędkość przesuwu	9 m/min	11 m/min	9 m/min	11 m/min
Centrala sterująca	SHYRA AC SL		SHYRA AC F SL	
Wykrywanie przeszkód	TAK			
Rodzaj wykrywania przeszkód	sprzęgło cierne		elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	mechaniczne			
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C			
Stopień ochrony	IP24			
Smarowanie przekładni	smar			
Tryb użytkowania	5 cykli/h		10 cykli/h	
Masa siłownika	7,9 kg		9,4 kg	
Radioodbiornik/kanaty/pamięć	wbudowany/2-kanatowy/63 piloty			
Ustawianie parametrów pracy	trymery +mikroprzetaczniki			



