napedy.net

Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 23:34

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-came-bxv-4-safe-space-p-2279.html



Napęd do bram przesuwnych CAME BXV 4 SAFE SPACE

Cena	**1 485,00 zł**
Cena produktu	~~**1 660,00 zł**~~
Numer katalogowy	**CAME_BXV4SAFE_SPACE**
Producent	**CAME**
Max waga bramy	**do 400 kg**
Intensywność pracy	**Praca intensywna**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**24 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy przesuwnej CAME BXV 4 SAFE SPACE

Napęd do bramy CAME BXV 4 SAFE z pilotem CAME SPACE jest kompletnym, gotowym do montażu napędem przeznaczonym do bram przesuwnych o maksymalnym ciężarze do 400 kg. Jest idealnym rozwiązaniem dla bram przesuwnych instalowanych w domach jednorodzinnych, wspólnotach mieszkaniowych itp.

W skład zestawu wchodzą:

- Napęd CAME BXV 4 SAFE 24V z wbudowaną centralą CAME
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanałowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- akcesoria montażowe
- wyłączniki krańcowe
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

BXV to nowa seria siłowników CAME. Najnowsze rozwiązania technologiczne sprawiają, że te 24 V siłowniki spełnią oczekiwania najbardziej wymagających klientów.

Charakterystyka napędu:

- Zasilanie silnika: 24 V.
- Jedna centrala dla wszystkich modeli serii.
- Elektroniczny system bezpieczeństwa EN TESTED.
- Osobna obudowa centrali.
- Pionowy montaż centrali sterującej dla łatwiejszego dostępu przy programowaniu.
- Specjalne mocowania dla podłączenia poszczególnych akcesoriów.
- Możliwość wprowadzania dokładnych ustawień dzięki wielofunkcyjnemu wyświetlaczowi centrali.


- Łatwa rozbudowa o funkcje dodatkowe:
  - - CAME CONNECT (GSM, LAN, WiFi)- sterowanie smartfonem
  - - Grzałka
  - - Zewnętrzne wysprzęglenie

ZAKRES ZASTOSOWAŃ				
Typ	BXV400	BXV600	BXV800	BXV1000
Maksymalna masa bramy	400 kg	600 kg	800 kg	1000 kg
Maksymalna długość skrzydła	14 m	18 m	20 m	20 m

DANE TECHNICZNE				
Typ	BXV400	BXV600	BXV800	BXV1000
Stopień zabezpieczenia	IP44			
Zasilanie	230 V 50/60 Hz			
Zasilanie silnika	24 V D.C.			
Pobór mocy w trybie stand-by z modułem RGP1	5,5 W			
Moc maksymalna	170 W	270 W	400 W	400 W
Cykl pracy	50%			
Temperatura pracy	-20°C – +55°C			
Siła ciągu	350 N	600 N	800 N	1000 N
Prędkość przesuwu	12 m/min.	12 m/min.	11 m/min.	11 m/min.
Waga	10 kg	10,5 kg	11,5 kg	11,7 kg

AKOM tel. +48 600 103 100

Wymiary (mm)



PŁYTA ELEKTRONICZNA / CENTRALA STERUJĄCA	ZN7
SYSTEMY ZABEZPIECZAJĄCE	
AUTODIAGNOSTYKA urządzeń zabezpieczających	●
WSTĘPNE MIGANIE przy otwieraniu i przy zamykaniu	●
PONOWNE OTWIERANIE w fazie zamykania	●
PONOWNE ZAMYKANIE w fazie otwierania	●
OCZEKIWANIE z powodu wykrycia przeszkody	●
ZATRZYMANIE STOP	●
ZATRZYMANIE	●
WYKRYWANIE PRZESZKODY przed fotokomórkami	●
[ENCODER] (ENKODER)	●
Urządzenie do KONTROLI RUCHU i WYKRYWANIA PRZESZKÓD	●
STEROWANIE	
OTWIERANIE CZĘŚCIOWE - 1 skrzydło	●
TYLKO OTWIERANIE - funkcja sterowana pilotem i/lub przyciskiem	●
Podłączenie przycisku TYLKO OTWIERANIE lub TYLKO ZAMYKANIE	●
OTWIERANIE-STOP-ZAMYKANIE-STOP - funkcja sterowana pilotem i/lub przyciskiem	●
OTWIERANIE-ZAMYKANIE-ZMIANA KIERUNKU RUCHU - funkcja sterowana pilotem i/lub przyciskiem	●
TOTMAN (operator obecny)	●
CHARAKTERYSTYKA	
Podłączenie LAMPY OSTRZEGAWCZEJ	●
Podłączenie LAMPY CYKLU	●
Antena	●
Podłączenie LAMPY SYGNALIZACYJNEJ OTWARTE	●
SAMOUCZENIE KODU RADIOWEGO pilota	●
Regulowany CZAS ZAMYKANIA AUTOMATYCZNEGO	●
Hamowanie w fazie OTWIERANIA i/lub ZAMYKANIA	●
Działanie przy zasilaniu z AKUMULATORÓW AWARYJNYCH (opcja)	●
MASTER-SLAVE	●
Regulacja PRĘDKOŚCI RUCHU i PRĘDKOŚCI W FAZIE HAMOWANIA*	●
WYŚWIETLACZ	●
HAMULEC elektroniczny	●
AUTOMATYCZNE ZAPAMIĘTYWANIE położeń krańcowych przy otwieraniu i zamykaniu	●
SLEEP MODE (FUNKCJA CZUWANIA)	●
Came Connect	●
Zarządzanie RIO CONN	●
Zarządzanie CRP	●
Zarządzanie OSZCZĘDNOŚCIĄ ENERGETYCZNĄ (001RGP1)	●

AKOM® 48 600 103 100



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: brak , QUADRO LED Z ANTENĄ (+ 162,00 zł), OLIMP LED 24V Z ANTENĄ (+ 115,00 zł), LED P Z ANTENĄ (+ 115,00 zł), POMENA LED 24V Z ANTENĄ (+ 115,00 zł), LAMPI24 LED Z ANTENĄ (+ 125,00 zł)
Listwa zębata - 5mb: brak , stalowa (+ 190,00 zł), nylonowa - do 350kg (+ 190,00 zł)

O CAME

CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.