Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 15:22

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-faac-741-slh-enkoder-p-595.html



# Napęd do bram przesuwnych FAAC 741 SLH + ENKODER

| | |
|---|---|
| Cena | **1 999,00 zł** |
| Cena produktu | ~~**2 199,00 zł**~~ |
| Dostępność | **Dostępny** |
| Numer katalogowy | **FAAC_741** |
| Producent | **FAAC** |
| Bezpieczne zakupy | |

## Opis produktu

## Napęd do bram przesuwnych FAAC 741 SLH + ENKODER.

Napęd do bram przesuwnych **FAAC 741** dostarczany jest w komplecie z akcesoriami (patrz lista) i przeznaczony jest **dla skrzydła o maksymalnym ciężarze 900 kg.**

**W skład zestawu wchodzą:**

- Napęd FAAC 741 z wbudowaną centralą FAAC 748 D
- Odbiornik radiowy FAAC 868 MHz, 2-kanałowy
- Fotokomórki FAAC XP20D  o zasięgu 20 m
- **1 x  pilot 4-kanałowy FAAC XT4 868 SLH LR**
- podstawa pod siłownik
- akcesoria montażowe
- magnetyczne wyłączniki krańcowe
- klucz do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- karta gwarancyjna
- instrukcje obsługi w języku polskim do pobrania w PDF (zakładka Instrukcje)
- paragon lub faktura vat

### Zastosowanie

Model 741 przeznaczony jest do automatyzacji bram wjazdowych o długości maksymalnej 7m i ciężarze do 900 kg. Zastosowany w nim silnik 220V zapewnia większą siłę pracy niż w modelach 12/24V, a jego konstrukcja oparta wyłącznie na przekładniach metalowych i precyzyjnym łożyskowaniu wału głównego gwarantuje niezawodną obsługę bramy przesuwnej o dowolnej konstrukcji przez długie lata.

### Funkcjonalność i bezpieczeństwo

Zastosowana najnowocześniejsza centrala sterująca 748D zapewnia możliwość wyboru i programowania wszelkich parametrów pracy, a dodatkowo jest wyposażona w funkcje zwiększające funkcjonalność, bezpieczeństwo i kulturę pracy, takie jak: otwarcie częściowe (dla pieszych), regulowane spowolnienie i wyhamowywanie przed zatrzymaniem bramy, sygnalizację przeglądu okresowego (licznik cykli pracy) i wiele innych, w większości nieosiągalnych w modelach konkurencyjnych.


### Dane techniczne:

| | 740 | 741 |
|---|---|---|
| Zasilanie | 230 V (+6% -10%) 50 Hz | |
| Pobór mocy | 350 W | 500 W |
| Pobór prądu | 1,6 A | 2,2 A |
| Maks. siła ciągu | 450 N | 650 N |
| Maks. moment obrotowy | 18 Nm | 24 Nm |
| Koło zębate | Z 16 | |

| | 740 | 741 |
|---|---|---|
| Prędkość przesuwu | 12 m/min. | |
| Wyłącznik krańcowy | magnetyczny | |
| Zabezpieczenie termiczne | 140°C | |
| Stopień ochrony | IP 44 | |
| Ciężar | 10 kg | 11 kg |
| Zakres temperatur pracy | -20°C +55°C | |

www.oslony.net

**Wymiary montażowe:**




## Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Lampa 230V**: brak , OLIMP LED (+ 120,00 zł ), LED P Z ANTENĄ (+ 100,00 zł ), LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 120,00 zł ), QUADRO Z ANTENĄ (+ 149,00 zł ), KIARO LED Z ANTENĄ (+ 149,00 zł )

**Listwa zębata - 5mb**: brak , stalowa (+ 190,00 zł ), nylonowa - do 350kg (+ 190,00 zł )