

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-nice-robust-600-era-one-bidi-p-1675.html>

Napęd do bram przesuwnych NICE ROBUST 600 - ERA ONE BiDi

Cena	2 099,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	NICE_ROBUST600_ERA_ONE_BIDI
------------------	------------------------------------

Producent	NICE SpA
-----------	-----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bram przesuwnych NICE ROBUST 600 - ERA ONE BiDi.

Zestaw automatyki **NICE ROBUST 600** do bram przesuwnych o ciężarze **do 600 kg**.

BiDi - wiadomość zwrotna na pilocie o stanie bramy (otwarta/zamknięta/częściowo otwarta).

W skład zestawu wchodzi:

- 1 siłownik samohamowny **ROBUST 600** z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS**
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym NICE OXI BD
- 2x Pilot 2-kanalowy NICE ERA ONE ON2E
- Fotokomórki **NICE EPMB BLUEBUS** (jedna para)
- Lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną NICE ELDC
- podstawa pod napęd
- instrukcja montażu i użytkowania napędu w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Zestaw charakteryzuje się:

- Szybkością - regulowana prędkość przesuwu bramy do **18,6m/min.**
- Praktycznością - wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko 3 przyciski programowania, **wyjmowane wtyczki do podłączeń.**
- Wygodą - funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (**funkcja furtki**)
- Inteligencją - siłownik w czasie programowania **automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)**
- Bezpieczeństwem - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (**autodiagnoza**), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- Zaawansowaną technologią - **siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na kilku poziomach**
- **Oszczędnością** - kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" redukując zużycie energii.
- Wykorzystaniem technologii BLUEBUS - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody **LED** sygnalizują włączone funkcje.

W skład zestawu wchodzi dwukierunkowy pilot **Era One BiDi** z zaawansowanym technologicznie rozwiązaniem najnowszej generacji. Pozwala ono na sprawdzenie w dowolnym momencie m.in. statusu bramy wjazdowej lub garażowej (otwarta, zamknięta, częściowo otwarta).

Po naciśnięciu na pilocie przycisku otwarcia lub zamknięcia bramy dioda LED pilota zapala się na zielono potwierdzając, że polecenie zostało poprawnie odebrane przez automatykę bramy.

Przycisk "j"

- dioda zielona: brama otwarta
- dioda czerwona: brama zamknięta
- dioda pomarańczowa: brama częściowo otwarta lub jest w ruchu.

Niski stan baterii lub ewentualne błędy w komunikacji lub pracy automatyki są sygnalizowane poprzez wibracje całego pilota.

Parametry	ROBUS 600
Zasilanie/Zasilanie silnika	230/24V
Moc pobierana	515W
Natężenie prądu	2.5A
Stopień zabezpieczeń	44IP
Nominalny moment obrotowy	9.0 Nm
Moment startowy	18.0 Nm
Prędkość min-max bramy	9.0-18.6m/min
Max. ciężar bramy	600kg
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Klasa izolacji	1
Intensywność pracy	100%
Ciężar	15kg