

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-nice-rox-1000-fotokomorki-p-2559.html>

Napęd do bram przesuwanych NICE ROX 1000 + FOTOKOMÓRKI

Cena	1 649,00 zł
Cena produktu	1 699,00 zł
Dostępność	Dostępny
Numer katalogowy	NICE_ROX1000_FLOR_BF
Producent	NICE SpA
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bram przesuwanych NICE ROX 1000 + FOTOKOMÓRKI.

Napęd **NICE ROX 1000** z radiem **FLOR** do bram przesuwanych o ciężarze **do 1000 kg**.

Następca popularnego napędu NICE ROBO 500.

Zawartość zestawu:

- 1x silownik **NICE ROX 1000** 230V z wbudowaną centralą sterującą NICE ROA38 i radioodbiornikiem
- 2x pilot 2-kanałowy **NICE FLO2RE**
- 1x podstawa pod napęd
- 1x fotokomórki NICE BF (komplet)
- kpl. mechanicznych wyłączników krańcowych
- kluczyki odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia
- instrukcja montażu i użytkowania napędu

Dodatkowe wyposażenie w zakładce: **Akcesoria**.

Charakterystyka:

- silnik 230V
- wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu – polega na takiej zmianie prędkości, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- możliwość wczytania do 150 pilotów typu FLOR, SMILO, ONE, NICEWAY (433,92 MHz)
- możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bramy

Dane techniczne:

Maksymalna długość bramy	m	8
Maksymalny ciężar bramy	kg	1000
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/230
Pobór prądu	A	

Moc	W	350
Prędkość	m/s	0,18
Maksymalny moment startowy	Nm	24
Siła	N	800
Stopień ochrony	IP	44
Temperatura pracy	°C min./max.	-20/ +50
Wymiary	mm	330x210x303
Masa	kg	11
Centrala		ROA39
Cykle na godzinę		25

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Fotokomórki: PUPILLA regulowane , BF (+ 20,00 zł)