

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-nice-rox-1000-p-2560.html>

## Napęd do bram przesuwnych NICE ROX 1000

|      |                    |
|------|--------------------|
| Cena | <b>1 539,00 zł</b> |
|------|--------------------|

|               |                    |
|---------------|--------------------|
| Cena produktu | <b>1 599,00 zł</b> |
|---------------|--------------------|

|            |                 |
|------------|-----------------|
| Dostępność | <b>Dostępny</b> |
|------------|-----------------|

|                  |                     |
|------------------|---------------------|
| Numer katalogowy | <b>NICE_ROX1000</b> |
|------------------|---------------------|

|           |                 |
|-----------|-----------------|
| Producent | <b>NICE SpA</b> |
|-----------|-----------------|

|                   |  |
|-------------------|--|
| Bezpieczne zakupy |  |
|-------------------|--|



### Opis produktu

#### Napęd do bram przesuwnych NICE ROX 1000.

Napęd **NICE ROX 1000** z radiem **FLOR** do bram przesuwnych o ciężarze **do 1000 kg**.

#### Zawartość zestawu:

- 1x silownik **NICE ROX 1000** 230V z wbudowaną centralą sterującą NICE ROA38 i radioodbiornikiem
- 2x pilot 2-kanałowy **NICE FLO2RE**
- 1x podstawa pod napęd
- kpl. mechanicznych wyłączników krańcowych
- kluczyki odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia
- instrukcja montażu i użytkowania napędu

Dodatkowe wyposażenie w zakładce: **Akcesoria**.

#### Charakterystyka:

- silnik 230V
- wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na takiej zmianie prędkości, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- możliwość wczytania do 150 pilotów typu FLOR, SMILO, ONE, NICEWAY (433,92 MHz)
- możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bramy

#### Dane techniczne:

|                             |     |         |
|-----------------------------|-----|---------|
| Maksymalna długość bramy    | m   | 8       |
| Maksymalny ciężar bramy     | kg  | 1000    |
| Zasilanie/Zasilanie silnika | V   | 230/230 |
| Pobór prądu                 | A   |         |
| Moc                         | W   | 350     |
| Prędkość                    | m/s | 0,18    |

|                            |              |             |
|----------------------------|--------------|-------------|
| Maksymalny moment startowy | Nm           | 24          |
| Siła                       | N            | 800         |
| Stopień ochrony            | IP           | 44          |
| Temperatura pracy          | °C min./max. | -20/ +50    |
| Wymiary                    | mm           | 330x210x303 |
| Masa                       | kg           | 11          |
| Centrala                   |              | ROA39       |
| Cykle na godzinę           |              | 25          |