

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bram-przesuwnych-nice-thor-1500-flor-p-3094.html>

Napęd do bram przesuwanych NICE THOR 1500 - FLOR

Cena	1 929,00 zł
------	--------------------

Cena produktu	2 059,00 zł
---------------	--------------------

Numer katalogowy	NICE_THOR1500_FLOR
------------------	---------------------------

Producent	NICE SpA
-----------	-----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bram przesuwanych NICE THOR 1500 - FLOR.

Napęd **NICE THOR 1500** z radiem **FLOR** do bram przesuwanych o ciężarze **do 1500 kg**.

Zawartość zestawu:

- 1x silownik **NICE THOR 1500** 230V z wbudowaną centralą sterującą NICE ROA37 i radioodbiornikiem
- 2x pilot 2-kanałowy **NICE FLO2RE**
- 1x podstawa pod napęd
- kpl. mechanicznych wyłączników krańcowych
- kluczyki odblokowania awaryjnego w przypadku braku napięcia
- instrukcja montażu i użytkowania napędu

Dodatkowe wyposażenie w zakładce: **Akcesoria.**

Charakterystyka:

- silnik 230V
- wyposażony w system mechaniczny, który umożliwia otwieranie i zamykanie bramy w trybie ręcznym w przypadku braku prądu elektrycznego lub nieprawidłowego funkcjonowania bramy
- możliwość regulacji czasu pracy, czasu przerwy, siły
- napęd samohamowny, co oznacza że brama blokuje się mechanicznie po zatrzymaniu pracy silnika. Dzięki temu nie ma konieczności dodatkowego mechanicznego ryglowania bramy przy użyciu zamka, ani nie jest możliwe jej ręczne otwarcie.
- funkcja płynnego zwolnienia podczas zamykania i łagodnego startu - polega na takiej zmianie prędkości, aby uniknąć silnego szarpnięcia w momencie otwierania lub zamykania bramy. Dzięki temu brama pracuje płynnie i nie hałasuje podczas pracy.
- możliwość wczytania do 150 pilotów typu FLOR, SMILO, ONE, NICEWAY (433,92 MHz)
- możliwość podłączenia fotokomórek oraz lampy sygnalizacyjnej, zwiększających bezpieczeństwo użytkowania bramy

Maksymalna długość bramy	m	12
Maksymalny ciężar bramy	kg	1500
Zasilanie/Zasilanie silnika	V	230/230
Pobór prądu	A	1,6
Moc	W	350
Prędkość	m/s	0,16
Maksymalny moment startowy	Nm	35
Siła	N	1100

Stopień ochrony
Temperatura pracy
Wymiary
Masa
Centrala
Cykle na godzinę

IP
°C min./max.
mm
kg

44
-20/ +50
335x203x275
11,5
ROA37
15

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , OLIMP LED (+ 99,00 zł) , LED P Z ANTENĄ (+ 99,00 zł) , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 99,00 zł)

Fotokomórki: brak , PUPILLA regulowane (+ 125,00 zł) , BF (+ 145,00 zł)

Listwa zębata - 5mb: brak , stalowa (+ 120,00 zł) , nylonowa - do 350kg (+ 150,00 zł)