Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 01:21

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-ixengo-l-3s-io-24v-pakiet-komfort-p-2045.html



Napęd do bram skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S io 24V - Pakiet KOMFORT

Cena	**3 699,00 zł**
Cena produktu	~~**3 999,00 zł**~~
Numer katalogowy	**SOMFY_IXENGO_L_24V_CP_IO**
Producent	**Somfy**
Max głęb. osadz. zawiasu	**do 18 cm**
Max. długość 1 skrzydła	**do 4 m**
Intensywność pracy	**Praca intensywna**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**24 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bram skrzydłowych SOMFY IXENGO L 3S io 24V - Pakiet KOMFORT

Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 4 m i wagi do 400 kg.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu na słupku - do 18 cm.

Napęd jest przeznaczony dla budownictwa jednorodzinnego i wielorodzinnego.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

Droga radiowa Somfy io-homecontrol:

- możliwość podglądu statusu bramy za pomocą pilotów dwukierunkowych Somfy Keytis 4 io. (zakładka : Akcesoria)
- możliwość skonfigurowania napędu z Somfy Connexoon oraz Somfy Tahoma.

W skład zestawu wchodzą:

- 2 x napęd SOMFY IXENGO L 3S io 24V
- 2 x pilot SOMFY Keygo io 4-kanałowy
- centrala sterująca SOMFY 3S io z radioodbiornikiem
- 1 x lampa ostrzegawcza SOMFY z anteną
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- 1 x akumulator awaryjny SOMFY
- wyłączniki krańcowe
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych

Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa


Moc
- > Zdolność otwierania skrzydeł o długości do 4 m i wadze do 400 kg
- > Zdolność do pracy do 60 cykli na dobę
- > Łagodne domykanie


Spełnia Twoje potrzeby w zakresie efektywności
- > Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani spawania
- > Regulowane wsporniki dopasują napęd do każdej bramy
- > Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy jeden napęd


Bezpieczeństwo
- > Nie cofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił
- > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwarcie bramy od zewnątrz

Kompatybilność z układami zasilania energią słoneczną, w przypadku instalacji w miejscach trudno dostępnych dla doprowadzenia przewodów zasilających

Technologia io-homecontrol®
- > Kompatybilność ze wszystkimi produktami Somfy wykonanymi w technologii io
- > Każdy nadajnik dwukierunkowy otrzymuje sygnał zwrotny od sterowanego obiektu
- > Dołączenie do systemu TaHoma umożliwia zdalne sterowanie i kontrolę pozycji, w jakiej







AKOM tel. +48 600 103 100

Ogólne dane techniczne	
Zasilanie	24 V
Maks. zużycie energii	40 W
Prędkość obrotu	3800 obr./min
Pobór prądu	1,5 A
Siła nacisku i siła pociągowa	2000 N
Skok użyteczny	465 mm
Minimalna odległość w tylnej części skrzydła	160 mm
Maksymalne przesunięcie zawiasu	183 mm
Prędkość drążka	17 mm/s
Sterowanie ręczne	Za pomocą indywidualnego klucza
Użytkowanie	Intensywne
Montaż	Budynki jednorodzinne / wielorodzinne
Temperatura działania	-20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP44
Smarowanie	Smar stały