**Sklep internetowy www.napedy.net**
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:11

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bram-skrzydlowych-somfy-j-s-230v-rts-pakiet-eco-komfort-p-2370.html



# Napęd do bram skrzydłowych SOMFY J S 230V RTS - Pakiet ECO KOMFORT

| | |
|---|---|
| Numer katalogowy | **SOMFY_IXENGO_JS_230V_ECO_CP** |
| Producent | **SOMFY** |
| Max głęb. osadz. zawiasu | **do 15 cm** |
| Max. długość 1 skrzydła | **do 3 m** |
| Intensywność pracy | **Praca normalna - 30%** |
| Zasilanie | **230 V** |
| Zasilanie silnika | **230 V** |
| Telefoniczna pomoc techniczna | **Tak** |
| Bezpieczne zakupy | |

## Opis produktu

### Napęd do bram skrzydłowych SOMFY J S 230V RTS - Pakiet ECO KOMFORT.

**Napęd do bram dwuskrzydłowych o szerokości skrzydła do 3 m i wagi do 350 kg.**

**Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu na słupku - do 10 cm.**

**Napęd przeznaczony jest dla budownictwa jednorodzinnego.**

**W skład zestawu wchodzą:**

- 2 x napęd SOMFY JS 230V
- 2 x pilot SOMFY Keytis 2 RTS 2-kanałowy
- centrala sterująca SOMFY CB 230 RTS z radioodbiornikiem
- 1 x lampa ostrzegawcza SOMFY
- 1 x komplet fotokomórek SOMFY
- akcesoria montażowe, uchwyty do słupka i bramy
- paragon lub faktura vat

**Charakterystyka:**





*Indywidualny klucz rozsprzęglający*

Fix&GO

# Solidny, wydajny i łatwy w instalacji


**Bezpieczeństwo**
> Niecofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił.
> Łatwe i bezpieczne rozsprzęglanie za pomocą indywidualnego kluczyka.

**Łatwa instalacja**
> Specjalna aplikacja do instalacji: Fix & Go
> Intuicyjna aplikacja dla łatwego i udanego mocowania napędu oraz do zapewnienia zoptymalizowanych osiągów operacyjnych.

**Łatwe ustawienia**
> Jeden przycisk do nauki własnej działania bramy.
> Jeden przycisk do programowania zdalnego sterowania.
> 12 przełączników do ustawień zaawansowanych.

**Brama zabezpieczona**
> Miękki stop i regulowana wartość momentu obrotowego.

## Wymiary [mm]




## Specyfikacja techniczna

| | |
|---|---|
| Zasilanie | 220-230 V ~ 50-60 Hz |
| Minimalny odstęp za skrzydłem* | 180 mm |
| Maksymalne odsunięcie zawiasu** | 150 mm |
| Napięcie silnika | 230 Vac |
| Pobór mocy (maks.) | 280 W |
| Zasilanie oświetlenia zewnętrznego | 230 V ~ 60 W |
| Napięcie zasilania akcesoriów | 24 Vac / 360 mA |

| | |
|---|---|
| Siła napędu | 3000 N |
| Zakres pracy | 300 mm |
| Czas otwierania do 90° | 7 do 19s sekund w zależności od instalacji |
| Częstotliwość radiowa RTS | 433.42 MHz |
| Ilość możliwych do zapisania urządzeń sterowania zdalnego | 128 kanałów (maks.) |
| Stopień ochrony | IP 54 |
| Temperatura pracy | -20°C do +55°C |

** patrz strona 64 rysunek 1*
*** patrz strona 64 rysunek 2*