Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 09:57

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-beninca-kbn24-ben-p-1292.html



Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KBN24 BEN

Cena	**2 399,00 zł**
Cena produktu	~~**2 682,00 zł**~~
Dostępność	**Dostępny**
Numer katalogowy	**BENINCA_BEN**
Producent	**BENINCA**
Max głęb. osadz. zawiasu	**do 18,5 cm**
Max. długość 1 skrzydła	**do 2,1 m**
Intensywność pracy	**Praca intensywna**
Odboje w podłożu	**niewymagane**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**24 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BENINCA KBN24 BEN.

Napęd do bramy skrzydłowej **BENINCA BEN (KBN24)** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,1 m.**
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **18,5 cm**.

Zestaw przeznaczony do montażu na szerokich słupkach, do użytku intensywnego.

W skład zestawu wchodzą:

- 2 siłowniki elektromechaniczne BENINCA BEN z elementami mocującymi (siłownik BN.24 i siłownik BN.E24 zawierający centralę z radioodbiornikiem)
- ramiona do siłowników
- fotokomórki BENINCA PUPILLA
- pilot 2-kanałowy BENINCA TOGO2WV
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- siłownik elektromechaniczny 24 V, nienawrotny z ramieniem przegubowym do użytku intensywnego

- odpowiedni do szerokich słupków
- możliwość zasilania w przypadku braku prądu za pomocą akumulatorów
- amperometryczny system wykrywania przeszkody zabezpieczający przed zgnieceniem
- możliwość montażu zewnętrznego urządzenia do odblokowywania, który umożliwia obsługę systemu z zewnątrz w przypadku awarii zasilania
- wyposażony w mechaniczny zderzak działający przy otwieraniu (nie wymaga zewnętrznych odbojów przy otwieraniu)

Funkcje centrali CP.BN:

- wbudowany wyświetlacz LCD
- wyjmowane kostki zaciskowe
- wbudowany odbiornik radiowy 433.92 MHz. Możliwość wgrania 64 kodów stałych lub zmiennych
- funkcja auto-uczenia
- funkcja anty - zgnieceniowa z czujnikiem amperometrycznym
- niezależna regulacja zwolnienia w fazie otwierania i zamykania
- funkcja furtki
- wyjście na oświetlenie serwisowe, wskaźnik położenia bramy, drugi kanał radiowy



Odblokowanie szybkie przy pomocy klucza




Silne ramię odporne na przecinanie




Kompaktowa konstrukcja łączy prostotę z wszystkimi zaletami gamy produktów BENINCA'

PARAMETRY TECHNICZNE	BN24	BN.E24
Zasilanie	-	230 Vac
Zasilanie silnika	24 Vdc	24 Vdc
Natężenie	4,6 A	0,76 A
Moment obrotowy	125 Nm	125 Nm
Czas otwarcia	10"	10"
Cykl pracy	użycie intensywne	użycie intensywne
Stopień ochrony	IP 44	IP 44
Ogranicznik mechaniczny	regulowane otwarcie	regulowane otwarcie
Temperatura pracy	-20°C /+50°C	-20°C /+50°C
Waga	6 kg	7,9 kg
Centrala wbudowana	NIE	TAK



A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	α°
0	470	382	253	140	90°
50	470	373	261	140	90°
100	470	370	264	140	90°
150	470	375	260	140	90°
185	470	412	220	160	90°
0	420	266	327	200	110°
100	420	305	309	200	105°



O producencie

BENINCA (Automatismi Beninca) - jedna z najstarszych firm w branży automatyki do bram, dystrybuuje swoje produkty na całym świecie poprzez sieć ponad 100 filii i przedstawicielstw. Od kilku lat dynamicznie się rozwija, systematycznie rozszerzając asortyment, inwestując w nowoczesny wygląd produktów, dbając jednocześnie o ich wysoką jakość i innowacyjność.

BENINCA produkuje od ponad 35 lat we własnych fabrykach położonych **wyłącznie** we Włoszech wysokiej jakości automatykę do bram skrzydłowych, przesuwnych, garażowych, blokady parkingowe, szlabany; szeroką gamę akcesoriów do produkowanych urządzeń: piloty, fotokomórki przewodowe i bezprzewodowe (nie wymagające wymiany kosztownych baterii), lampy LED o dużej żywotności, klawiatury przewodowe, bezprzewodowe, dotykowe, systemy dostępu, panele słoneczne do bezprzewodowego zasilania napędów.
W Polsce produkty Holdingu Beninca Automatismi Beninca sprzedawane są przez filię BENINCA POLONIA.