napedy.net

Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 21:47

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-athos-ac-a40-p-2226.html



Napęd do bramy skrzydłowej BFT ATHOS AC A40

Cena	**2 159,00 zł**
Cena produktu	~~**2 295,00 zł**~~
Numer katalogowy	**BFT_ATHOS_AC_A40**
Producent	**BFT**
Max głęb. osadz. zawiasu	**do 15 cm**
Max. długość 1 skrzydła	**do 4 m**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 30%**
Odboje w podłożu	**wymagane**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**230 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ATHOS AC A40.

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT ATHOS AC A40** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4 m** i ciężarze **do 350 kg.**

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **15 cm**.


W skład zestawu wchodzą:


- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT ATHOS AC A40** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT ALENA z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki regulowane BFT COMPACTA A20-180
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki tubowe do bram skrzydłowych rezydencjalnych o masie do 350 kg przy długości skrzydła do 2,5 m lub 240 kg przy długości skrzydła 3,0 m. Posiadają silniki zasilane napięciem 230 V. W przypadku skrzydeł o długości nie przekraczającej 2 m siłownik utrzymuje blokadę przy zamknięciu i otwarciu bez konieczności stosowania elektrozamka.
Wymagane jest zastosowanie odbojów mechanicznych.

	Model Siłownika	
Parametr	ATHOS AC A25	ATHOS AC A40
Masa skrzydła (kg)	350 kg	
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz	
Silnik	230 V	
Moc pobierana	280 W	
Siła pchająca i ciągnąca	3 000 N ~ 300 kg	
Długość skrzydła	3,0 m	4,0 m
Prędkość przesuwu	18 mm/s	
Skok roboczy	290 mm	400 mm
Wykrywanie przeszkód	TAK	
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	
Wyłączniki krańcowe	brak	
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C	
Stopień ochrony	IP 54	
Smarowanie przekładni	smar	
Tryb użytkowania	60 cykli/dobę	
Masa siłownika	5,3 kg	7,3 kg
Zastosowanie do słupków	stalowych	murowanych
Centrala sterująca	ALENA SW2	


4x1,5 mm² *
2x0,75 mm²
5x0,75 mm²
4x1,5 mm² *
3X0,75 mm²
RG58
2X1.5mm²
2x0,75 mm²
2x1.5mm²
3x1.5mm²
5x0,75 mm²


191
187
192
970
75
98
53
48
Cu max 300mm