Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 12:22

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-eli-ac-a40-p-3350.html



Napęd do bramy skrzydłowej BFT ELI AC A40

Cena	**5 639,00 zł**
Numer katalogowy	**BFT_ELIACA40**
Producent	**BFT**
Max głęb. osadz. zawiasu	**dowolna**
Max. długość 1 skrzydła	**do 4 m**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 30%**
Odboje w podłożu	**niewymagane**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**230 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ELI AC A40.


Napęd do bramy skrzydłowej **BFT ELI AC A40** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4 m** i ciężarze **do 500 kg.**


W skład zestawu wchodzą:

- 2x siłownik **BFT ELI AC A40**
- 2x skrzynia montażowa BFT BTCF 120E
- 2x zamek odblokowania awaryjnego BFT BTCF SCC
- centrala sterująca BFT RIGEL 6 z obudową
- fotokomórki BFT COMAPCTA A20-180
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

Podziemne siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie maksymalnej do 500 kg przy długości skrzydła do 4 m. Posiadają silnik zasilany napięciem 24V (ELI BT) lub 230 V (ELI AC).
Zalecane centrale sterujące THALIA LIGHT (24V) i RIGEL (230V) posiadają zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Siłowniki w wersji BT posiadają opcjonalne magnetyczne wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Dzięki zastosowaniu dodatkowych akcesoriów można uzyskać kąt otwarcia do 180 stopni. Częstotliwość użytkowania do 50 cykli na dobę (24V) i 40 cykli (230V).





WYMIARY (mm)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ELI AC A35 VELOCE	ELI AC A40
Centrala sterująca	RIGEL 6, ALENA SW2	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	230 V	
Max. moment obrotowy	200 Nm	350 Nm
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	3.5 m (2m - bez elektrozamka)	4 m (2,5m - bez elektrozamka)
Max. kąt otwarcia	120 °	
Prędkość otwierania	2,50 Rpm	1,45 Rpm
Mx. ilość cykli na 1h	40	20
Typ krańcówek	Mechaniczne ograniczniki na otwarciu i zamknięciu	
Typ krańcówek (opcjonalnie)	Magnetyczne	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu ograniczniki)	
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz - **SCP** lub patentowy - **SCC**	
Reakcja na przeszkodę	Sprzęgło elektryczne	
Czas otwarcia do 90°	11s (bez spowolnienia)	13s (bez spowolnienia)
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna	
Klasa szczelności	IP67	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	