Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 10:00

Link do produktu: https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-eli-bt-a35-veloce-p-2233.html



Napęd do bramy skrzydłowej BFT ELI BT A35 VELOCE

Cena	**5 699,00 zł**
Numer katalogowy	**BFT_ELIBTA35VELOCE**
Producent	**BFT**
Max głęb. osadz. zawiasu	**dowolna**
Max. długość 1 skrzydła	**do 3,5 m**
Intensywność pracy	**Praca normalna - 30%**
Odboje w podłożu	**niewymagane**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**24 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej BFT ELI BT A35 VELOCE.


Napęd do bramy skrzydłowej **BFT ELI BT A35 VELOCE** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **3,5 m** i ciężarze **do 200 kg.**


W skład zestawu wchodzą:

- 2x siłownik **BFT ELI BT A35 VELOCE**
- 2x skrzynia montażowa BFT BTCF 120E
- 2x zamek odblokowania awaryjnego BFT BTCF SCC
- centrala sterująca BFT THALIA LIGHT z obudową
- fotokomórki BFT COMAPCTA A20-180
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Charakterystyka:

Podziemne siłowniki do bram skrzydłowych rezydencjalnych, przeznaczone do bram o masie maksymalnej do 500 kg przy długości skrzydła do 4 m. Posiadają silnik zasilany napięciem 24V (ELI BT) lub 230 V (ELI AC).
Zalecane centrale sterujące THALIA LIGHT (24V) i ALTAIR P (230V) posiadają zintegrowany radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym, który umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów. Siłowniki w wersji BT posiadają opcjonalne magnetyczne wyłączniki krańcowe na otwieranie i zamykanie. Dzięki zastosowaniu dodatkowych akcesoriów można uzyskać kąt otwarcia do 180 stopni. Częstotliwość użytkowania do 50 cykli na dobę (24V) i 40 cykli (230V).





WYMIARY (mm)



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

	ELI BT A35 VELOCE	ELI BT A40
Centrala sterująca	THALIA, THALIA POWER	
Napięcie zasilania	230V ±10% 50 Hz	
Napięcie zasilania silnika	24 V	
Max. moment obrotowy	250 nm	350 nm
Max. szerokość skrzydła drzwi/bramy	3.5 m (2m - bez elektrozamka)	4 m (2,5m - bez elektrozamka)
Max. ciężar skrzydła drzwi / bramy	200 kg	500kg
Max. kąt otwarcia	120 °	
Czas otwarcia do 90°	10"(ze spowolnieniem)	14"(ze spowolnieniem)
Mx. ilość cykli na 1h	50	Intensywna
Typ krańcówek	Encoder	
Typ krańcówek (opcjonalnie)	Magnetyczne	
Spowolnienie	TAK	
Blokada	Mechaniczna (na otwarciu i zamknięciu, ograniczniki)	
Odblokowanie	Spersonalizowany klucz - **SCP** lub patentowy - **SCC**	
Reakcja na przeszkodę	D-Track	
Mechaniczne ograniczniki	Na otwarciu i zamknięciu	
Prędkość	2 Rpm (obr./min.)	1,10 Rpm (obr./min)
Częstotliwość użytkowania	Średnio intensywna	Intensywna
Klasa szczelności	IP67	
Zakres temp. pracy	-20 ÷ 55 °C	