

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-bft-igea-p-1831.html>

Napęd do bramy skrzydłowej BFT IGEA

Cena	4 160,00 zł
Numer katalogowy	BFT_IGEA
Producent	BFT
Max głęb. osadz. zawiasu	do 30 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Odboje w podłożu	niewymagane
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej **BFT IGEA** przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,5 m** i ciężarze **do 250 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **30 cm**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne **BFT IGEA** z elementami mocującymi
- centrala sterująca BFT RIGEL 6 z wbudowanym radioodbiornikiem
- obudowa do centrali
- fotokomórki BFT COMPACTA
- pilot 2-kanałowy BFT MITTO B2
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Siłowniki IGEA przeznaczone są do bram skrzydłowych rezydencyjnych o ciężarze do 2500 N (~250 kg) i długości skrzydła do 2,5 m. Przewidziano je do montażu na słupkach murowanych, gdzie wymiar montażowy od osi zawiasu do krawędzi słupka wewnątrz posesji wynosi do 30 cm. Posiadają silnik zasilany napięciem 230 V AC oraz wewnętrzną przekładnię samohamowną, która blokuje ręczne otwieranie i zamykanie bramy. Siłowniki z serii Igea zasilane napięciem jednofazowym nie posiadają wyłączników krańcowych - konieczne jest stosowanie odbojów mechanicznych na otwarcie i zamknięcie. Częstotliwość użytkowania napędów do 60 cykli na dobę.

Sprzedawane osobno oraz w zestawach z centralą sterującą ALTAIR P (dedykowana), która posiada możliwość obsługi jednego lub dwóch siłowników elektromechanicznych, zasilanych napięciem 230 V AC o mocy do 300 W każdy. Centrala umożliwia łatwe i wygodne podłączenie siłowników i akcesoriów dzięki wyjmowanym listwom zaciskowym. Posiada wbudowane funkcje

autodiagnozy. Elektroniczna regulacja momentu obrotowego, regulacja czasu opóźnienia otwarcia/zamknięcia skrzydeł względem siebie, funkcja furtki, obsługa elektrozamka, to tylko niektóre z wielu zaawansowanych funkcji centrali. Zintegrowany dwukanałowy radioodbiornik CLONIX z kodem dynamicznie zmiennym umożliwia zapamiętanie do 63 pilotów z serii MITTO. Programowanie za pośrednictwem wyświetlacza LCD oraz trzech przycisków lub za pośrednictwem programatora PROXIMA.

INTELIGENTNA TECHNOLOGIA

Czas otwarcia do 90° - tylko 15 sek.

Centrala sterująca zgodna z protokołem EELink.

BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA

Zastosowanie zaawansowanych technologicznie central sterujących (ALTAIR P - zalecana, RIGEL 5 - opcjonalna), obsługujących do dwóch siłowników zasilanych napięciem 230 V AC, wyposażonych w funkcje elektronicznego ograniczenia momentu obrotowego siłowników.

UPROSZCZONA INSTALACJA

Łatwe mocowanie siłownika do słupka bez konieczności spawania.

Parametr	Model Siłownika		
	IGEA BT	IGEA	IGEA LB BT
Masa skrzydła (kg)	250		
Zasilanie	230V ±10% 50 Hz		
Silnik	24 V	230 V	24 V
Moc pobierana	40 V	300 V	40 V
Siła pchająca i ciągnąca	2500 N ~ 250 kg		
Długość skrzydła	2,5 m	2,5 m	2 m
Czas otwarcia do 90 stopni	15 s		
moment obrotowy	300 Nm	320 Nm	300 Nm
Wykrywanie przeszkód	TAK	NIE	TAK
Rodzaj wykrywania przeszkód	elektroniczne	brak	elektroniczne
Wyłączniki krańcowe	mechaniczne		
Temp. pracy	od -20°C do + 55°C		
Stopień ochrony	IP 44		
Smarowanie przekładni	smar		
Tryb użytkowania	80 cykli/dobę	60 cykli/dobę	80 cykli/dobę
Masa siłownika	16 kg		
przeznaczenie do słupków	murowanych		
Centrala sterująca	THALIA	ALTAIR	THALIA
Silnik	24 V	230 V	24 V

