

Link do produktu: <https://www.napedy.net/naped-do-bramy-skrzydlowej-dtm-400-p-1533.html>

Napęd do bramy skrzydłowej DTM 400



Cena	2 170,00 zł
Numer katalogowy	DTM_400
Producent	DTM
Max głęb. osadz. zawiasu	do 8 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 4 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu


Napęd do bramy skrzydłowej DTM 400 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **4,0 m**. Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **8 cm**.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne DTM 400 z elementami mocującymi
- Centrala sterująca DTM EASY B232
- Karta radiowa DTM EASY RX
- Fotokomórki DTM FOCUS SLIM z kątem regulacji
- 2x Pilot 4-kanalowy DTM NEO 4-P SZARY
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensatory rozruchowe
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Zestaw DTM 400 przeznaczony jest do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4 metrów i wadze do 250 kg, użytkowanych przez klientów indywidualnych i małe firmy.
- zasilanie 230 V AC
- sprawdzona konstrukcja mechanizmu rozsprężającego
- samoblokujący mechanizm napędowy
- tłok siłownika ze stali nierdzewnej



Zalecane wymiary
DTM 400 (mm)

α	A	B	L
95°	145	145	1122
120°	110	170	1122

Gdy nie jest możliwe uzyskanie wymiarów

podanych w tabeli, można wyznaczyć inne wymiary:

– dla otwarcia skrzydła 90° $A = B$ (więcej w instrukcji montażu)

– różnica pomiędzy wymiarami A i B musi być mniejsza od 4cm



Parametry podstawowe

obudowa: aluminiowa z elementami z tworzywa sztucznego

zasilanie: 230V AC / 50Hz

pobór prądu: 1,2A

moc: 350W

kondensator: 8 μ F

klasa ochrony: IP-43

zabezpieczenie termiczne: 150°C

skok siłownika / prędkość: 18mm / s

siła uciągu: 2200N

prędkość obrotowa silnika: 1400obr. / min

intensywność pracy: 35% / h (21 cykli / h)

temperatura pracy (min / max): -25°C / 60°C

waga: 5kg

Wszechstronny w zastosowaniu

Napęd DTM 400 przeznaczony do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 4m, użytkowanych przez klientów indywidualnych i małe firmy. Łatwa instalacja i malowana ciemna obudowa pozwala szybko i estetycznie wkomponować automatykę bramy w istniejące lub tworzone otoczenie. Siłownik zasilany napięciem 230V AC dostępny osobno jak i w zestawach zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i elektroniczne w atrakcyjnych cenach.

Solidny i pewny w działaniu

Aluminiowa konstrukcja napędu i galwanizowane akcesoria montażowe gwarantują solidność i estetykę w każdych warunkach atmosferycznych, w temperaturze od -25°C do 60°C. Opatentowany system Screw Lock System - SLS i samoblokujący mechanizm napędowy zwalnia instalatora ze stosowania dodatkowych zamków w bramie. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.