

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-hormann-rotamatic-2-bs-fotokomorki-lampa-p-1764.html>

Pełny zestaw - HORMANN RotaMatic 2 BS + FOTOKOMÓRKI + LAMPA

Cena	3 254,00 zł
------	--------------------

Dostępność	Dostępność - 3 dni
------------	---------------------------

Numer katalogowy	HORMANN_ROTAMATIC_2_SK
------------------	-------------------------------

Producent	HORMANN
-----------	----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Napęd do bramy skrzydłowej HORMANN RotaMatic 2 BS przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram dwuskrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **2,5 m**.

Maksymalny ciężar skrzydła: **220 kg**.

Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - do **15 cm**.

Napęd posiada regulowane krańcówki - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzi:

- 2 siłowniki elektromechaniczne HORMANN RotaMatic 2 z elementami mocującymi
- centrala sterująca HORMANN z wbudowanym radioodbiornikiem HORMANN ESE BS
- obudowa do centrali
- Pilot 5-kanałowy HORMANN HSE 5 BS CZARNY 868Mhz BiSecur
- Fotokomórki HORMANN EL301
- Lampa sygnalizująca, ledowa HORMANN LED SLK 24V
- Połączenie śrubowe kabli
- uchwyty montażowe
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

Proste i nowoczesne wzornictwo napędu RotaMatic firmy Hörmann będzie idealnym dopełnieniem pięknej bramy skrzydłowej. Podobnie jak wygląd, wzorcowe są także działanie i bezpieczeństwo użytkowania tego napędu.

- niezawodny i cichy w działaniu
- estetyczny wygląd
- **łatwy i szybki do instalacji**
- uniwersalnej konstrukcja oraz prosty sposób montażu
- przy pomocy standardowego nadajnika HS 5 BS można w każdym momencie sprawdzić, czy brama wjazdowa jest zamknięta

Wymiary i dane montażowe

Napędy RotaMatic do bram skrzydłowych

● = Standardowo

	BiSecur RotaMatic	BiSecur RotaMatic P	BiSecur RotaMatic PL	RotaMatic Akku
Opis produktu				
Ilość miejsc parkingowych	● / maks. 6	● / maks. 12	● / maks. 12	● / maks. 2
Cykle bramy (otwieranie / zamykanie) dziennie	maks. 12	maks. 25	maks. 25	maks. 5
Zakres zastosowania	W sektorze działalności gospodarczej			
Wysokość bramy maks.	2000 mm	2000 mm	2000 mm	2000 mm
Szerokość skrzydła maks.	1000 – 2500 mm	1000 – 2500 mm	1500 – 4000 mm	1000 – 2500 mm
Ciężar skrzydła maks.	220 kg	400 kg	400 kg	120 kg
Dane napędu	Silnik	Silnik przekładniowy na prąd stały 24 V		
Podłączenie do sieci		Napięcie przemienne 230 V – 240 V, 50 Hz		patrz dane montażowe
Siła ciągnięcia i nacisku	2000 N	2500 N	2500 N	1000 N
Krótkotrwała siła maksymalna	2200 N	2700 N	2700 N	1100 N
Standby		< 7 W		< 0,1 W
Obudowa	aluminium / tworzywo sztywne wzmocnione włóknem szklanym, odporne na działanie czynników atmosferycznych	aluminium / odlew cynkowy / tworzywo sztywne wzmocnione włóknem szklanym odporne na działanie czynników atmosferycznych	aluminium / odlew cynkowy / tworzywo sztywne wzmocnione włóknem szklanym odporne na działanie czynników atmosferycznych	aluminium / tworzywo sztywne wzmocnione włóknem szklanym, odporne na działanie czynników atmosferycznych
Zakres temperatur	-20 °C do +80 °C			-15 °C do +45 °C
Stopień ochrony	IP 44			
Układ elektroniczny sterowania	Stopień ochrony (oddzielna obudowa sterowania)	IP 65	IP 65	IP 65
	Sterowanie impulsowe	●	●	●
	Ograniczenie siły	●	●	●
	Funkcja łagodnego rozruchu i wyhamowania	●	●	●
	Regulowana funkcja automatycznego zamykania	●	●	●
	Liczba urządzeń zabezpieczających do podłączenia	2	2	2
Położenie krańcowe	Brama zamknięta	regulowane przez zintegrowany wyłącznik lub ogranicznik krańcowy		
	Brama otwarta	programowane (tj. ogranicznik krańcowy nie jest wymagany!)		
Wypożenie	Nadajnik (868 MHz)	Nadajnik 5-kanalowy HS 5 BS (powierzchnia strukturalna w kolorze czarnym)		2-kanalowy nadajnik HSE 2 BS (powierzchnia strukturalna, w kolorze czarnym nakładki z tworzywa sztucznego)
	Odbiornik (868 MHz)	Dwukierunkowy odbiornik 5-zakresowy ESE BS		Odbiornik na kod stały obsługujący funkcję sterowania impulsowego i otwarcia częściowego.
	Odczytywanie położenia bramy	●		–
Przewód doprowadzający	230 V, NYY 3 × 1,5 mm² (w zakresie odbiorcy)			
Przewód silnikowy	Przewód przyłączeniowy dł. 10 m NYY 5 × 1,5 mm² (w zakresie odbiorcy)			
Dodatkowy przewód sterowania	Wszystkie przewody w ziemi NYY, np. 5 × 1,5 mm²			
Przewód zamka elektrycznego	NYY 3 × 1,5 mm² (w zakresie odbiorcy) w ziemi H07RN-F 2 × 1 mm² na płycie bramy			
Wszystkie przewody układać oddzielnie!				

