

Link do produktu: <https://www.napedy.net/pelny-zestaw-nice-robus-400-lampa-antena-5-x-listwa-p-1687.html>

Pełny zestaw - NICE ROBUS 400 + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA

Cena	1 999,00 zł
------	--------------------

Cena produktu	2 099,00 zł
---------------	--------------------

Dostępność	Dostępny
------------	-----------------

Numer katalogowy	NICE_ROBUS400_FULL
------------------	---------------------------

Producent	NICE SpA
-----------	-----------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Pełny zestaw - NICE ROBUS 400 + LAMPA + ANTENA + 5 X LISTWA.

Zestaw automatyki **NICE ROBUS 400** z radiem **FLOR** do bram przesuwnych o ciężarze **do 400 kg**.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 siłownik samohamowny **ROBUS 400** z wbudowaną centralą sterującą **BLUEBUS**
- Radioodbiornik z kodem dynamicznie zmiennym NICE OXI BD
- 2x Pilot 2-kanalowy NICE ERA ON2E
- Fotokomórki **NICE EPMB BLUEBUS** (jedna para)
- Lampa sygnalizacyjna z wbudowaną anteną NICE ELDC
- **5 metrów listwy zębatej (5 x 1mb) wraz z tulejami i śrubami**
- podstawa pod napęd
- instrukcja montażu i użytkowania napędu w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Zestaw charakteryzuje się:

- Szybkością - regulowana prędkość przesuwu bramy do **20,4m/min.**
- Praktycznością - wbudowana modułowa centrala sterująca BLUEBUS, tylko 3 przyciski programowania, **wyjmowane wtyczki do podłączeń.**
- Wygodą - funkcja częściowego otwarcia bramy w standardzie (**funkcja furtki**)
- Inteligencją - siłownik w czasie programowania **automatycznie zapamiętuje położenia krańcowe bramy (autoprogramowanie)**
- Bezpieczeństwem - stała kontrola podłączonych urządzeń, lampa sygnalizuje niesprawne działanie systemu - ilością mignięć określa typ błędu (**autodiagnoza**), amperometryczny system wykrywania przeszkody, zwolnienie podczas otwierania i zamykania bramy
- Zaawansowaną technologią - **siła, tryb pracy, prędkość mogą być regulowane na kilku poziomach**
- **Oszczędnością** - kiedy system nie jest używany, przechodzi w tryb "uśpienia" redukując zużycie energii.
- Wykorzystaniem technologii BLUEBUS - system umożliwia podłączenie urządzeń peryferyjnych za pomocą przewodu 2-żyłowego, diody **LED** sygnalizują włączone funkcje.

Parametry	ROBUS 400
-----------	----------------------

Zasilanie/Zasilanie silnika	230/24V
Moc pobierana	330W
Natężenie prądu	-
Stopień zabezpieczeń	44IP
Nominalny moment obrotowy	6.0 Nm
Moment startowy	18.0 Nm
Prędkość min-max bramy	10.8-20.4 m/min
Max. ciężar bramy	400kg
Temperatura pracy	-20°C do +50°C
Klasa izolacji	1
Intensywność pracy	100%
Ciężar	8kg

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Listwa zębata - 5mb: stalowa , nylonowa - do 350kg