

Link do produktu: <https://www.napedy.net/silownik-do-bram-skrzydlowych-dtm-600-p-1536.html>

Siłownik do bram skrzydłowych DTM 600



Cena	925,00 zł
Numer katalogowy	DTM_600_SILOWNIK
Producent	DTM
Max głęb. osadz. zawiasu	do 22 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu


Napęd do bramy skrzydłowej DTM 600 przeznaczony jest do automatyzacji pracy bram skrzydłowych o maksymalnej długości skrzydła wynoszącej **5,0 m**.

W skład zestawu wchodzi:

- 1 siłownik elektromechaniczny DTM 600 z elementami mocującymi, PRAWY (DX) lub LEWY (SX)
- uchwyty montażowe
- kluczyk do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- kondensator rozruchowy
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:

- Napęd DTM 600 przeznaczony jest do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5 metrów i wadze do 250 kg, użytkowanych przez klientów indywidualnych i małe firmy.
- zasilanie 230 V AC
- sprawdzona konstrukcja mechanizmu rozsprężającego
- samoblokujący mechanizm napędowy
- tłok siłownika ze stali nierdzewnej

Zalecane wymiary
DTM 600 (mm)

α	A	B	L
95°	280	280	1516
120°	120	310	1516

Gdy nie jest możliwe uzyskanie wymiarów

podanych w tabeli, można wyznaczyć inne wymiary:

– dla otwarcia skrzydła 90° $A = B$ (więcej w instrukcji montażu)

– różnica pomiędzy wymiarami A i B musi



Parametry podstawowe

obudowa: aluminiowa z elementami z tworzywa sztucznego

zasilanie: 230VAC/50Hz

pobór prądu: 1,2A

moc: 350W

kondensator: 8 μ F

klasa ochrony: IP-43

zabezpieczenie termiczne: 150°C

skok siłownika / prędkość: 18mm/s

siła uciągu: 2200N

prędkość obrotowa silnika: 1400obr./min

intensywność pracy: 35%/h (21cykli/h)

temperatura pracy (min / max): -25°C/60°C

Wszechstronny w zastosowaniu

Napęd DTM600 przeznaczony do bram skrzydłowych o długości skrzydła do 5m, użytkowanych przez klientów indywidualnych i małe firmy. Łatwa instalacja i malowana ciemna obudowa pozwala szybko i estetycznie wkomponować automatykę bramy w istniejące lub tworzone otoczenie. Siłownik zasilany napięciem 230V AC dostępny osobno jak i w zestawach zawierających wszystkie niezbędne elementy mechaniczne i elektroniczne w atrakcyjnych cenach.

Solidny i pewny w działaniu

Aluminiowa konstrukcja napędu i galwanizowane akcesoria montażowe gwarantują solidność i estetykę w każdych warunkach atmosferycznych, w temperaturze od -25°C do 60°C. Opatentowany system Screw Lock System - SLS i samoblokujący mechanizm napędowy zwalnia instalatora ze stosowania dodatkowych zamków w bramie. Smarowanie smarem stałym pozwala uniknąć dodatkowych zabiegów konserwacyjnych, a odblokowywany kluczykiem mechanizm sprzęgła umożliwia ręczną obsługę bramy w przypadku awarii lub braku zasilania.

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ siłownika: prawy (DX) , lewy (SX)