Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 28-03-2024 19:55

Link do produktu: https://www.napedy.net/silownik-somfy-ixengo-l-24v-p-2352.html



Siłownik SOMFY IXENGO L 24V

Cena	**1 099,00 zł**
Cena produktu	~~**1 199,00 zł**~~
Numer katalogowy	**SOMFY_IXENGO_L_24V_SILOWNIK**
Producent	**SOMFY**
Max głęb. osadz. zawiasu	**do 18 cm**
Max. długość 1 skrzydła	**do 4 m**
Intensywność pracy	**Praca intensywna**
Zasilanie	**230 V**
Zasilanie silnika	**24 V**
Telefoniczna pomoc techniczna	**Tak**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

Siłownik do bramy skrzydłowej SOMFY IXENGO L 24V

Napęd do bram skrzydłowych o szerokości skrzydła do 4 m i wagi do 400 kg.

Napęd posiada wyłączniki krańcowe - brak potrzeby stosowania odbojów w podłożu.

W skład zestawu wchodzą:

- 1 x napęd SOMFY IXENGO L 24V
- paragon lub faktura vat

Charakterystyka:


Mocny, efektywny i bezpieczny napęd do dużych bram metalowych


- **Centrala 3S: szybka instalacja, możliwość ustawiania parametrów pracy, intuicyjna obsługa**

- **Moc**
  > Zdolność otwierania skrzydeł o długości do 4 m i wadze do 400 kg
  > Zdolność do pracy do 60 cykli na dobę
  > Łagodne domykanie

- **Spełnia Twoje potrzeby w zakresie efektywności**
  > Instalacja nie wymaga specjalistycznych narzędzi ani spawania
  > Regulowane wsporniki dopasują napęd do każdej bramy
  > Dla bramy jednoskrzydłowej wystarczy jeden napęd

- **Bezpieczeństwo**
  > Nie cofający się mechanizm zapewnia bardzo wysoką odporność na silny napór wiatru i innych sił
  > Przy użyciu kluczyka, łatwe odblokowanie i otwarcie bramy od zewnątrz





AKDM
tel. +48 600 103 100

Ogólne dane techniczne	
Zasilanie	24 V
Maks. zużycie energii	40 W
Prędkość obrotu	3800 obr./min
Pobór prądu	1,5 A
Siła nacisku i siła pociągowa	2000 N
Skok użyteczny	465 mm
Minimalna odległość w tylnej części skrzydła	160 mm
Maksymalne przesunięcie zawiasu	183 mm
Prędkość drążka	17 mm/s
Sterowanie ręczne	Za pomocą indywidualnego klucza
Użytkowanie	Intensywne
Montaż	Budynki jednorodzinne / wielorodzinne
Temperatura działania	-20°C do +60°C
Stopień ochrony	IP44
Smarowanie	Smar stały