Sklep internetowy www.napedy.net
tel. 54 429 66 10
tel. kom. 600 100 058
e-mail sklep@napedy.net

Dane aktualne na dzień: 29-03-2024 08:27

Link do produktu: https://www.napedy.net/sommer-sp-900-naped-do-bram-przesuwnych-slupek-1250mm-p-2066.html



SOMMER SP 900 - napęd do bram przesuwnych + słupek 1250mm

Cena	**3 999,00 zł**
Numer katalogowy	**SOMMER_SP900_1250**
Producent	**SOMMER**
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

SOMMER SP 900 - napęd do bram przesuwnych + słupek 1250mm.

Napęd do bram przesuwnych o wadze do **400 kg** i długości do **8 m.**

Całość napędu SP 900 jest zintegrowana w słupku bramy przesuwnej. Dzięki temu jest on niewidoczny, a brama przesuwna ma estetyczny wygląd.


Zawartość zestawu:

- napęd do bram przesuwnych SOMMER SP 900
- układ sterowania wraz z odbiornikiem FM 868,8 MHz Somloq2 Rollingcode
- 2x pilot SOMMER 2-kanałowy
- 1x komplet fotokomórek SOMMER
- 1x słupek SOMMER 1250 mm w kolorze RAL 9006 (aluminium białe)
- wyłączniki krańcowe
- kluczyk awaryjnego otwierania
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura

Charakterystyka:

- Prędkość (maks. 285 mm/s) i inne parametry można dopasować automatycznie do wielkości i masy bramy
- Zintegrowany zamek elektryczny zapewnia wysoką samohamowność
- Zintegrowane przyłącze radiowej listwy krawędziowej
- Sterowanie o różnorodnych możliwościach podłączenia; nadaje się również do wymagających instalacji bram przemysłowych
- Sztywna skrętnie konstrukcja dzięki zastosowaniu prawdziwych profili czworokątnych; idealna dla wysokich skrzydeł bram
- Możliwość zaprogramowania do 40 cykli przesunięcia na dzień
- Możliwość ustawienia kierunku ruchu bramy lewo/prawo za pomocą przełącznika; brak konieczności ponownego podłączania silnika i wyłączników krańcowych
- Automatyczne rozpoznawanie listew krawędziowych (8,2 kΩ lub OSE) i fotokomórek (2- albo 4-przewodowych)
- Możliwość automatycznego/półautomatycznego zamykania z pozycji krańcowej oraz częściowego otwarcia (regulowanego)
- Funkcja ostrzegania wstępnego i tryb Totmann
- Możliwość podłączenia pakietu akumulatorów
- Zespół słupków oraz siłownik dostarczane w dwóch pakietach, co zapewnia łatwą obsługę
- Brak konieczności demontażu napędów przed malowaniem
- Zespół słupków SP 900 jest dostępny w wersji aluminium nielakierowane, białe aluminium RAL 9006 lub DB 703 mika żelazna.

Typ	SP 900
Masa bramy	Maks. 400 kg
Szerokość bramy	Maks. 8000 mm
Nachylenie bramy	Maks. 3,5%[1][2]
Zasada pracy napędu	Motoreduktor prądu stałego, 24 V
Samohamowny	Przez przekładnię ślimakową i blokadę elektromechaniczną
Prędkośc otwierania	Maks. 285 mm/s
Pobór mocy w trybie czuwania	~0,5 W
Zabezpieczenie silnika	Tak, przez mikroprocesor nadzorujący prąd
Napięcie zasilające	AC 220...240 V, 50/60 Hz; napięcie silnika DC 24 V
Wyłączanie w położeniu krańcowym	Przez elektroniczne wyłączniki krańcowe (bezdotykowe) z regulacją precyzyjną
Układ sterowania silnika	Zintegrowany w obudowie napędu
Zabezpieczenie przed wypadkiem na głównej krawędzi zamykającej	Przez regulowany elektronicznie pomiar siły przez system DPS
Wyjście DC	Tak (fotokomórka 24 V/400 mA; lampa ostrzegawcza nieregulowana 24 V/0,8 A)
Funkcja ostrzegania wstępnego	Tak
Łagodny start i zatrzymanie	Regulowany łagodny bieg w formie rampy, bez strat mocy
Możliwości podłączenia	1x lampa ostrzegawcza, 1x fotokomórka (2- albo 4-przewodowa), 2x listwy zabezpieczające 8,2 kOhm albo optyczna listwa krawędziowa, 1x bezpotencjałowy styk przekaźnika, 1x przycisk OTW, 1x przycisk Stop, 1x przycisk ZAM, 1x przycisk impulsowy, 1x przycisk częściowego otwarcia, 1x wyłącznik awaryjny, 1x pakiet akumulatorów; opcjonalne radiowe listwy zabezpieczające po 2 do OTW/ZAM, wyłącznik kluczykowy
Funkcja przyłącza bezpieczeństwa	Możliwość ustawienia
Automatyczne zamykanie w t (czas)	Regulowane w zakresie 0-255 s
Funkcja czuwaka (Totmann)	Tak
Tylko w połączeniu z TorMinal	Licznik cykli, bezpotencjalowe wyjście przekaźnika (funkcja możliwość ustawienia), ostatni kod błędu,...
Sterowanie kierunkiem ruchu	Zdefiniowane OTW/ZAM nastawiane
Otwieranie częściowe	Możliwość ustawienia, również z pozycji otwartej
Liczba kanałów radiowych	4
Liczba wejść dla włączników	6
Liczba wejść bezpieczeństwa	3
Czas pracy	S3 40%
Przeznaczenie	Do użytku prywatnego i przemysłowy
Stopień ochrony IP	Napęd: IP 44/sterownik: IP 54
Zakres temperatur	-20 °C do +60 °C
Wymiar uzębienia	Moduł 4/18 zębów



Wszystkie wymiary w mm, zastrzega się prawo dokonywania zmian technicznych.