

Link do produktu: <https://www.napedy.net/sommer-twist-ug-naped-podziemny-do-bram-2-skrzydlowych-p-410.html>

SOMMER TWIST UG - napęd podziemny do bram 2-skrzydłowych

Cena	7 399,00 zł
Numer katalogowy	SOMMER_3262V000
Producent	SOMMER
Bezpieczne zakupy	



Opis produktu

SOMMER TWIST UG - napęd podziemny do bram 2-skrzydłowych

Napęd podziemny do bramy dwu-skrzydłowej o wadze skrzydła **do 350 kg** i szerokości **do 3,5 m**.

Niewidoczny

Idealne rozwiązanie do bram skrzydłowych,
w przypadku których napęd ma być niewidoczny

Nowy **twist UG** marki **SOMMER** jest montowany w podłożu i przeznaczony do bram o szerokości skrzydła wynoszącej maks. 3,5 m i masie skrzydła wynoszącej maks. 350 kg*.

** W przypadku bramy o długości skrzydła powyżej 3 m i masie przekraczającej 300 kg konieczne jest stosowanie aktywnych stykowych listw zabezpieczających.*

Bezpieczny i elastyczny:

- Ograniczenie sił zamykających zgodnie z normą EN 12453 dzięki elektronicznemu monitorowaniu silnika
- Możliwa praca 1- i 2-skrzydłowa
- Bezpieczeństwo dzięki nowoczesnej, dwukierunkowej technologii radiowej SOMloq2 (FM 868,95 MHz)
- Dodatkowe możliwości regulacji za pośrednictwem SOMLink
- Możliwość odblokowania w każdej pozycji
- Pakiet akumulatorów na wypadek zaniku zasilania (opcjonalnie)
- Ekologiczna i ekonomiczna praca (<0,5 W w trybie czuwania)

Zawartość zestawu:

- 2 siłowniki do bramy wjazdowej skrzydłowej SOMMER TWIST UG prawostronny i lewostronny
- 1x centrala sterująca SOMMER wraz z modułem odbiornika radiowego FM 868,8 MHz Somloq2 Rollingcode
- **1x Pilot 4-kanałowy SOMMER PEARL VIBE**
- 1x komplet fotokomórek SOMMER
- instrukcja obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Napęd inny niż wszystkie. Dostosowany do Państwa potrzeb.

SOMMER twist UG może być stosowany w bramach jednoskrzydłowych lewych, prawych lub dwuskrzydłowych. Wysokiej jakości silnik przekładniowy DC w odlwanej obudowie z aluminium z czujnikiem Halla charakteryzuje się wysoką trwałością i niewielkim zużyciem. Dwukierunkowy system radiowy SOMloq2 gwarantuje komfort i bezpieczne szyfrowanie.

Inteligentna technologia sterowania

- **Automatyczny proces programowania**
Szybkie programowanie położenia krańcowych i sił roboczych, wymagające niewielu przejazdów referencyjnych
- **Różne sposoby reakcji napęd**
dla fotokomórek wewnętrznych/zewnętrznych
- **Automatyczna funkcja zamykania**
60 s CZO, skrócenie do 5 s po przejeździe fotokomórki
- **Wprowadzanie ustawień podstawowych**
przez mikroprzełącznik DIP 8
- **Automatyczne powtarzanie polecenia**
- **Potwierdzenie odbioru przez nadajnik (wibracje)**
- **40 miejsc w pamięci**
Możliwość zwiększenia do 450 miejsc w pamięci przez dodatkowy moduł „Memo”
- **Bezpieczny dla przekładni łagodny rozruch i zatrzymanie**
bez straty siły ciągu dzięki elektronicznemu monitorowaniu silnika
- **Moduł serwisowy SOMlink Service-Interface**
Informacje serwisowe oraz różnorodne możliwości ustawień
- **Cztery kanały radiowe z przypisanymi funkcjami**
CH 1 = impuls
CH 2 = tylko skrzydło wejściowe
CH 3 = zdefiniowane otwieranie
CH 4 = zdefiniowane zamykanie
- **Bezpieczny system radiowy**
Rollingcode z szyfrowaniem 128-bitowym AES
- **Kodowane, zabezpieczone przed skopiowaniem oprogramowanie**
- **Dwukierunkowy system radiowy SOMloq2**
Sygnały sterujące są przesyłane w obu kierunkach, nadajnik otrzymuje komunikat zwrotny polecenia lub pozycji bramy.

DANE TECHNICZNE

Zakres temperatur -25 °C do +65 °C

Napięcie zasilające AC 220 – 240 V

Częstotliwość znamionowa 50/60 Hz

Moment obrotowy maks. 320 Nm

Kąt otwarcia maks. 105°

Czas włączenia S3 % 40%

Stopień ochrony napęd IP 67
sterownik IP 65
