

Link do produktu: <https://www.napedy.net/szlaban-came-gt8-z-ramieniem-8-56m-p-3424.html>

Szlaban CAME GT8 z ramieniem 8,56m

Cena	9 299,00 zł
------	--------------------

Numer katalogowy	CAME_GT8
------------------	-----------------

Producent	CAME
-----------	-------------

Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
-----------------------------	------------

Bezpieczne zakupy	
-------------------	--



Opis produktu

Szlaban CAME GT8 z ramieniem 8,56m.

Szlaban GT8 został zaprojektowany do pracy przy dużych obciążeniach. Przetestowany pod kątem intensywnego użytkowania do 160 cykli na godzinę i MCBF na poziomie 3 mln cykli. Sprawdza się wszędzie tam, gdzie wymagana jest długa i bezawaryjna praca na przejeździe.

Szlaban do przejazdów o szerokości do Szlaban do przejazdów o szerokości do 7,8m.

W skład zestawu wchodzi:

- Szlaban CAME GT8 803BB-0180 z wbudowaną centralą sterującą CAME, wbudowanym uchwytem ramienia i sprężynami wyważającymi ramię
- Ramię aluminiowe 2-elementowe CAME 803XA-0420 - 4,22m + 4,34m
- Zestaw naklejek ostrzegawczych do ramienia CAME G02809
- Lampa LED czerwona/zielona CAME 803XA-0280
- Oświetlenie LED ramienia czerwone/zielone 8m CAME 803XA-0250
- Stała podpora ramienia CAME G02807
- Odbiornik radiowy CAME SPACE
- 1 x Pilot 2-kanalowy CAME SPACE SP2
- Komplet fotokomórek CAME DIR10
- Wspornik do mocowania fotokomórki DIR
- instrukcje obsługi
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Zalety:

- TRWAŁOŚĆ. Obudowa wykonana ze stali ocynkowanej i lakierowanej lub ze stali nierdzewnej AISI 304 lub AISI 316.
- NIEZAWODNOŚĆ. Napęd zasilany napięciem 24 V DC, ENKODER i ZAAWANSOWANA KONTROLA PRĘDKOŚCI ramienia.
 - PRAKTYCZNY. Posiada wbudowaną sygnalizację świetlną LED i akcesoria zabezpieczające.
 - BEZPIECZEŃSTWO - EN12453. Wstrząsoodporny profil gumowy i wydajny system wykrywania przeszkód.
 - WYPOSAŻENIE. Zaawansowana płyta sterująca ze złączami CXN BUS, protokołem MODBUS i technologią CAME CONNECT.
 - WYDAJNOŚĆ. Prędkość otwierania i zamykania od 4 do 8 sekund w zależności od długości ramienia.

DANE TECHNICZNE	
Typ	803BB-0180 / 803BB-0250
Stopień zabezpieczenia	IP54
Zasilanie	230 V 50/60 Hz
Zasilanie silnika	24 V D.C.
Maks. pobór prądu	1,1 mA
Moc maksymalna silnika	240 W
Pobór mocy w trybie StandBy	7 W
Moment siły	600 Nm
Czas otwarcia	4÷8 s
Cykl pracy	do 160 cykli / godz.
Temperatura pracy	-20°C min. +55°C maks.

Uwaga! Wysyłka napędu możliwa tylko przy przedpłacie na konto ze względu na gabaryty napędu.

O CAME



CAME (wymawiane "KAME"), założono w roku 1972 z pierwszą halą produkcyjną mieszczącą się w "Dosson di Casier" niedaleko otoczonego starożytnymi murami miasta Treviso, 20 km od Wenecji. Jest jedną z najstarszych firm w swojej branży.

Dziś CAME dysponuje centrum produkcyjno-operacyjnym o powierzchni 17,500 metrów kwadratowych oraz grupą pomocniczych fabryk zajmujących się produkcją i kontrolą jakości. Podczas trzech dekad obecności zarówno we Włoszech jak i na świecie, CAME zdobyło i ugruntowało swoją pozycję lidera w dziedzinie automatyki elektromechanicznej pod względem wielkości sprzedaży, sieci dealerów i współpracowników, szerokości gamy produktów oraz pomocy technicznej dla klientów.