

Link do produktu: <https://www.napedy.net/tousek-slim-clr-naped-do-bram-skrzydlowych-p-3217.html>

TOUSEK SLIM CLR Napęd do bram skrzydłowych

Cena	4 599,00 zł
Cena produktu	4 712,00 zł
Numer katalogowy	TOUSEK_S12673M
Producent	TOUSEK
Max głęb. osadz. zawiasu	do 6 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 2,5 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak - tel. 576 325 071

Opis produktu

TOUSEK SLIM CLR Napęd do bram skrzydłowych.

Napęd do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej szerokości skrzydła **do 2,5 m** i ciężarze **do 150 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 6 cm**.

Za pomocą napędu tousek Slim mogą zostać zautomatyzowane zarówno nowopowstające jak również już funkcjonujące bramy skrzydłowe o ciężarze 150 kg /na skrzydło.

Jednostka napędowa siłownika tousek Slim pracuje elektromechanicznie i składa się z nierdzewnego tłoka z zintegrowaną samohamowną ślimacznicą. Jest ona napędzana mocnym silnikiem prądu stałego 12 V. Komponenty te są umieszczone w obudowie aluminiowej, chroniącej je przed kurzem i wilgocią.

Masywna ślimacznica wraz z łożyskiem kulkowym. Napęd zapewnia blokadę skrzydła bramy w każdym położeniu, przez co nie wymaga stosowania elektrozamka. Wbudowane odryglowanie awaryjne otwierane kluczem pozwala na ręczne otwarcie bramy w przypadku braku prądu.

Charakterystyka:

- **Wyłączniki krańcowe:** Napęd Slim CLR został wyposażony w dwa bezstykowe wyłączniki krańcowe. Są one umieszczone od spodu siłownika i pozwalają się w bardzo prosty sposób i bez użycia narzędzi przestawiać i w żądanej pozycji zablokować.
- **Odryglowanie awaryjne:** Wszystkie napędy serii Slim wyposażone są seryjnie w odryglowanie awaryjne pozwalające na otwarcie i zamknięcie bramy ręcznie. Pierścień na tłoku napędowym zapewnia odpowiednie przełożenie siły na bramę oraz poprawną pozycję po odryglowaniu ręcznym.
- **Stabilne mocowanie:** Tylne mocowanie siłownika wykonane jest ze stabilnego, wzmocnionego włókna szklanym tworzywa sztucznego i wyposażone w wodoszczelne wejście kabla zasilającego. Wszystkie elementy montażowe wykonane są z nierdzewnej stali szlachetnej.
- **Niewymagający konserwacji:** Wykorzystanie zaawansowanych technologicznie komponentów, jak np. nierdzewny tłok czy też obudowa z aluminium, zapewnia daleko idącą bezobsługowość.

Właściwości:

- silnik prądu stałego 12V
- smukły design

- nierdzewiejący tłok
- obudowa z anodowanego (utwardzanego) aluminium
- elementy montażowe ze stali nierdzewnej
- Automatyczny Rewers System ARS (zawraca przy przeszkodzie)
- opcjonalny akumulator awaryjny (brak prądu)
- softstart i softstop (miękki start i miękki stop) w kombinacji z centralką ST12/5

Centralka sterująca:

Technicznie innowacyjna mikroprocesorowa centralka sterująca ST 12/5 została opracowana specjalnie dla elektromechanicznych napędów skrzydłowych Slim. Ten nowoczesny sterownik najnowszej generacji zarówno reguluje wszelkie zachodzące procesy jak również posiada liczne możliwości podłączeń jak np.: zdalne sterowanie, zamek szyfrowy, przyciski (video-)domofonów oraz oczywiście wszelkie znane systemy zabezpieczeń bramy.

- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu także w jęz.polskim, obsługiwane 4 przyciskami
- gniazdo dla wpinanego odbiornika radiowego 1- lub 2-kanalowego
- bezpośrednie wejście dla listew kontaktowych 8,2 kΩ (wewn. i zewn.)
- status - kontrolka stanu wszystkich wejść bezpieczeństwa i przycisków
- programowalne logiki pracy (Impuls, Automatik, Totmann)
- otwarcie częściowe (funkcja furtki) również drogą radiową
- regulowany miękki stop
- samotest fotokomórki i jej okablowania
- programowalne otwarcie częściowe dla pieszych, również przy bramie 1-skrzydłowej

Dwulinijkowy display:

Wszystkie funkcje, jak logika pracy Impuls-/Automatik, otwarcie częściowe (furtka dla pieszych), miękki stop i wiele innych, pozwalają się poprzez optymalnie dostępne przyciski wyjątkowo łatwo ustawić w polskojęzycznym menu słownym i dzięki temu dopasować do każdej bramy.

Zawartość zestawu:

- 2 x napęd TOUSEK SLIM CLR
- 1 x centralka TOUSEK ST 12/5
- 1 x odbiornik radiowy 2-kanalowy TOUSEK RS 868
- 2 x pilot 2-kanalowy TOUSEK RS 868
- 1 x komplet fotokomórek TOUSEK LS 41
- uchwyty do słupka i skrzydła bramy
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat

Właściwości / Zalety



Samohamowny ślimak napędowy



Wysokiej jakości materiały




Zintegrowane wyłączniki krańcowe




Komfortowe odryglowanie awaryjne



Smukła budowa



Seryjny miękki stop



Automatyczny Rewers System ARS



Technologia 12V

Parametry	SLIM CLR
max. ciężar skrzydła	150kg
max. szerokość skrzydła	2,5m
cykle/dzień	20
zasilanie silnika	230V+/-10%
prędkość posuwu	13mm/sec.
max. wysuw	330mm

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 24V: brak , TOUSEK 13720221 (+ 249,00 zł) , LED P Z ANTENĄ (+ 139,00 zł)