

Link do produktu: <https://www.napedy.net/tousek-turn-20-silownik-do-bram-skrzydlowych-p-3216.html>

TOUSEK TURN 20 Siłownik do bram skrzydłowych

Cena	1 179,00 zł
Numer katalogowy	TOUSEK_11260230
Producent	TOUSEK
Max głęb. osadz. zawiasu	do 19 cm
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	Praca normalna - 30%
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak
Bezpieczne zakupy	

Opis produktu

TOUSEK TURN 20 Siłownik do bram skrzydłowych.



Napęd do bramy skrzydłowej o maksymalnej szerokości skrzydła **do 3 m** i ciężarze **do 350 kg**.
Maksymalna głębokość osadzenia zawiasu - **do 19 cm**.

Za pomocą napędu Tousek Turn mogą zostać zautomatyzowane zarówno nowopowstające jak również już funkcjonujące bramy skrzydłowe. Obojętnie, czy brama otwiera się na zewnątrz posesji, czy na przykład skrzydła nie pracują w poziomie lecz podnoszą się. Turn zapewnia w każdej sytuacji stabilną i bezusterkową pracę. Jednostka napędowa siłownika tousek Turn pracuje elektromechanicznie. Nierdzewny masywny tłok stalowy i mocny silnik 230 V dbają o równomierną, cichą a zarazem

wyposażoną w odpowiedni zapas siły, pracę.

Aby zapewnić szczególnie długą żywotność we wszystkich warunkach eksploatacyjnych, została użyta nierdzewna stal dla konstrukcji tłoka oraz aluminium dla obudowy. Samohamowny ślimak blokuje bramę w każdym jej położeniu i w ten sposób nie wymaga stosowania dodatkowego zaryglowania. *) Oczywiście blokada ta daje się lekko odryglować w przypadku braku prądu.

*) Przy niektórych bramach może dojść do sytuacji, w której uzyskanie pełnej blokady bramy w stanie zamkniętym, wymaga zastosowania elektrozamka.

Charakterystyka:

- **Długowieczność** - Tłok ze stali nierdzewnej, obudowa z aluminium i masywny ślimak ze stali zapewniają bardzo długą żywotność napędu.
- **Nieskomplikowany montaż** - Przykręcane i przede wszystkim regulowane uchwyty montażowe pozwalają na bardzo prosty montaż napędu na prawie każdą bramę.
- Jednostka napędowa Serii Turn: wszelkie komponenty są z metalu a wałki obrotowe są łożyskowane.
- **Uniwersalny** - Siłowniki Turn mogą być stosowane do wszystkich typów bram skrzydłowych (patrz dane techn.). Również bramy otwierające się na zewnątrz posesji a nawet unoszące się do góry (opcjonalna konsola), mogą być za pomocą serii Turn zautomatyzowane.
- **Odryglowanie awaryjne** - Wszystkie napędy serii Turn wyposażone są seryjnie w odryglowanie awaryjne pozwalające na otwarcie i zamknięcie bramy w sposób ręczny.
- **Miękki Stop** - Turn w kombinacji z centralą ST 51 zwalnia na końcach - domykając bramę szczególnie cicho i zapewniając jej dłuższą żywotność.

Zawartość zestawu:

- 1 x siłownik bramy skrzydłowej TOUSEK TURN 20 prawy (DX) lub lewy (SX)
- uchwyty do słupka i skrzydła bramy
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- paragon lub faktura vat

Właściwości / Zalety




Masywny ślimak, długa żywotność



Mocna wytrzymała przekładnia



Odryglowanie awaryjne



Seryjny miękki stop

Parametry	TURN 20
max. ciężar skrzydła	350kg
max. szerokość skrzydła	3m
cykle/dzień	20
zasilanie silnika	230V+/-10%
prędkość posuwu	18,5mm/sec.
max. siła posuwu	3500 N
max. wysuw	412mm
max. kąt otwarcia	110°

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Typ siłownika: prawy (DX) , lewy (SX)