

Link do produktu: <https://www.napedy.net/tousek-turn-310-ufe-naped-do-bram-skrzydlowych-p-3228.html>

TOUSEK TURN 310 UF/E Napęd do bram skrzydłowych

Cena	9 299,00 zł
Cena produktu	9 518,00 zł
Numer katalogowy	TOUSEK_S12310M
Producent	TOUSEK
Max głęb. osadz. zawiasu	dowolna
Max. długość 1 skrzydła	do 3 m
Intensywność pracy	30% S3
Zasilanie	230 V
Zasilanie silnika	230 V
Pozakupowa pomoc techniczna	Tak - tel. 576 325 071

Opis produktu

TOUSEK TURN 310 UF/E Napęd do bram skrzydłowych.

Napęd do bramy dwuskrzydłowej o maksymalnej szerokości skrzydła **do 3m** i ciężarze **do 400 kg**.

Charakterystyka:

- zintegrowane, mechaniczne odbojniki krańcowe dla pozycji "OTWARTE" i "ZAMKNIĘTE" (do 110°)
- opcjonalnie w obudowie ze stali szlachetnej (TURN 310UF/E)
- odryglowanie awaryjne obustronne na klucz
- demontaż napędu możliwy bez demontażu bramy
- siła otwierania i siła zamykania ustawiane bezstopniowo poprzez centralkę sterującą
- softstop (miękki stop) w kombinacji z centralką ST51

Centralka sterująca:



Technicznie innowacyjna mikroprocesorowa centralka sterująca ST 51 została opracowana specjalnie dla elektromechanicznych napędów skrzydłowych 230V. Ten nowoczesny sterownik zarówno reguluje wszelkie zachodzące procesy jak również posiada oprócz funkcji "furtki dla pieszych", czyli otwarcie jednego skrzydła osobno, liczne możliwości podłączeń jak np.: zdalne sterowanie, zamek szyfrowy, przyciski (video-) domofonów oraz oczywiście wszelkie znane systemy zabezpieczeń bramy, jak również kontrolka "co robi brama".

- duży podświetlany LC-Display (2x16 znaków)
- pełnotekstowe menu w jęz.polskim, obsługiwane 4 przyciskami
- programowalne logiki pracy (Impuls, Automatik, Totmann)
- status - kontrolka stanu wszystkich wejść bezpieczeństwa i przycisków
- bezpośrednie wejście dla listew kontaktowych 8,2 kΩ (wewn. i zewn.)
- gniazdo dla wpinanego odbiornika radiowego 1- lub 2-kanalowego
- wejście dla sensora obrotów
- samotest fotokomórki i jej okablowania
- regulowany miękki stop
- programowalne otwarcie częściowe dla pieszych, również przy bramie 1-skrzydłowej
- otwarcie częściowe (funkcja furtki) również drogą radiową

Wszystkie funkcje, jak logika pracy Impuls-/Automatik, otwarcie częściowe (furtka dla pieszych), miękki stop i wiele innych, pozwalają się poprzez optymalnie dostępne przyciski wyjątkowo łatwo ustawić w polskojęzycznym menu słownym i dzięki temu dopasować do każdej bramy.

Dwulinijkowy display:




Zawartość zestawu:

- 2 x napęd podziemny TOUSEK TURN 310UF/E
- 2x obudowa ze stali nierdzewnej do napędu
- 1 x centralka TOUSEK ST 51
- 1 x odbiorniki radiowy 2-kanalowym TOUSEK RS 868
- 2 x pilot 2-kanalowy TOUSEK RS 868
- 1 x komplet fotokomórek TOUSEK LS 41
- uchwyty do słupka i skrzydła bramy
- kluczyki do awaryjnego otwierania bramy w przypadku braku napięcia
- instrukcje obsługi w języku polskim
- karta gwarancyjna
- paragon lub faktura vat


Właściwości / Zalety



Samohamowna przekładnia



Zintegrowane odbojniki dla



Seryjny miękki stop



Odryglowanie awaryjne

max. waga skrzydła	400kg
max. szerokość skrzydła	3m
prędkość obrotowa	6°/s
intensywność pracy (wg.S3)	30%
napięcie siłownika	230V
siła posuwu / moment obrotowy	300Nm
max. kąt otwarcia	110°

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Lampa 230V: brak , TOUSEK 13720221 (+ 199,00 zł) , LED P Z ANTENĄ (+ 99,00 zł) , OLIMP LED Z ANTENĄ (+ 99,00 zł) , LAMPI LED Z ANTENĄ (+ 99,00 zł)